



GAMME MOBILES-MONOBLOCS

WINDOWS MAY



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com



Airwell

MAY

Forte de 5 modèles Froid Seul d'une puissance de 2,14 à 6,4 kW, la gamme des climatiseurs de fenêtres (Windows) est particulièrement destinée à la climatisation de locaux de types commerciaux (bureaux, commerces), industriels (shelters...), ou de tout autres espaces où l'implantation d'un groupe de condensation extérieur est impossible.

Design sobre, simplicité d'utilisation, très économique et d'une très grande simplicité de mise en œuvre, cette gamme offre une solution adaptée aux besoins de climatisation des petites et moyennes surfaces.



MAY 70/90



MAY 110



MAY 180/220

> Les Avantages Produits

- Ligne sobre et discrète.
- Installation et mise en œuvre aisées.
- Encastrement dans un mur ou une fenêtre.
- Châssis tiroir.
- Régulation de température par thermostat.
- Diffusion homogène de l'air grâce au volet de soufflage orientable.
- Dispositif d'apport d'air neuf extérieur.
- Filtre à air régénérable

Série MAY



		MAY 70	MAY 90	MAY 110	MAY 180	MAY 220
Puissance frigorifique	kW	2,14	2,54	3,28	5	6,4
Puissance absorbée	kW	0,82	1,06	1,46	2,25	2,65
EER / Label énergétique		2,6 / C	2,4 / D	2,2 / E	2,2 / E	2,4 / D
Limites de fonctionnement T.EXT	°C	21° / 46° Bulbe Sec				

Unités intérieures						
Débits d'air vitesse normale	m³/h	310	340	500	800	920
Pression acoustique à 1 m (PV/GV)	dB(A)	41/44	42/46	54/59	54 / 59	57 / 61
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Poids	kg	37	37	47	63	70
Dimensions (LxPxH)	mm	450x590x350	450x590x350	560x610x375	670x710x455	670x710x455

Caractéristiques de raccordement entre unités						
Alimentation électrique 1~230 V						
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Calibre fusible am	A	6	6	8	10	16
Référence	Modèle 1~230 V	7WT012015	7WT012016	7WT012017	7WT012028	7WT012030

Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide.
Pression acoustique globale en dB(A) (1 m) aux conditions nominales : unité intérieure : installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).



vosre distributeur agréé *Airwell*

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com