

GSB 36 V-LI Professional



Perceuses-visseuses à percussion sans fil GSB 36 V-LI

Outil multifonction destiné au perçage avec/sans percussion et au vissage

- La puissance d'un outil filaire : jusqu'à 115 trous de perçage par charge (8 x 50 mm dans ouvrage de maçonnerie)
- Energie phénoménale grâce à la technologie Li-Ion : vissage de vis de 12 mm sans baisse de régime
- Extrêmement robuste : continue à fonctionner même après une chute de 2 mètres sur du béton
- grâce à son carter « Dura-Shield »

- Batteries Lithium-Ion Bosch haut de gamme pour une longévité accrue de 400 % et des performances inégalées
- Système ECP (Protection Electronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- Mécanisme de frappe ultra-performant et vitesse de rotation élevée pour une progression de perçage rapide dans les ouvrages de maçonnerie
- Turbo Charge Bosch : grâce au système de charge rapide, les batteries sont chargées à 75 % dès la moitié du temps de charge
- Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments

Référence 0 601 913 106

- Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)
- 2 batteries 2,6 Ah Li-Ion (2 607 336 108)
- Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 182)
- Poignée supplémentaire (2 602 025 134)
- Coffret de transport (2 605 438 587)

Données techniques

Couple maxi. (vissage en force)	78 Nm
Plage de réglage de couple, min./max.	1 / 9 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	34 Nm

Régime à vide (vitesse 1 / vitesse 2)	0 – 450 / 1.500 tr/min
Fréquence de frappe maximum	18.000 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	36 V
Poids avec batterie	3,2 kg
Temps de charge env.	45 min
Niveaux de couple	15+1
Longueur	280,0 mm
Largeur	95,0 mm
Hauteur	290,0 mm
Type cellules	Li-Ion
Diamètre de perçage	
Ø de perçage dans le bois, max.	50 mm
Ø de perçage dans l'acier, max.	16 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	16 mm
Diamètre de la vis	
Ø des vis, maxi	12 mm

Fonctions

- à plusieurs vitesses
- Perçage avec percussion
- Réversibilité droite/gauche
- Auto-Lock
- Poignée Softgrip



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com