

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Interrupteur à flotteur Tripolaire Tension maxi 400 volts Intensité maxi 10 A Puissance maxi 2000 Watts Température maxi 100° C		Tige inox 4 mm x 1 mètre	
		IFT	
		335	

Coffret alarme trop plein - 9 Volts Bouton de sélection : Voyant ou buzzer. Livré avec une pile 9 volts. IP 30		Fonctionne avec 1 flotteur à bille (Non livré)	
		CATP 9V	
		90	
		CAPT 9V équipé d'un flotteur boulet 10m FB10	AL9V 10
CAPT 9V équipé d'un flotteur boulet 20m FB20	AL9V 20	212	

Coffret alarme trop plein - 230 Volts Bouton de sélection : Voyant ou buzzer. Fonctionne en 230 volts. IP 30		Fonctionne avec 1 flotteur à bille (Non livré)	
		CATP 230V	
		108	

DISPOSITIFS D'ACCOUPLLEMENT POUR POMPES "ZENIT"

Pied d'assise droit en fonte Réf. DAC H		2" - DN 50	BG-3/4"	DN 65	BG-1"1/2	DN 80	BG-1"1/2		
		DAC G50/50H		DAC 65H		DAC 80H			
		193		298		328			
		DN 100	BG-1"1/2	DN 150	BG-2"	DN 200	BG-2"	DN 250	BG-3"
		DAC 100H		DAC 150H		DAC 200H		DAC 250H	
369		810		977		1 607			

BG = Diamètre des barres de guidage

Pied d'assise coudé en fonte Réf. DAC V		1"1/2 ou 2" x 2"	BG-3/4"	DN 65	BG-1"1/2	DN 80	BG-1"1/2	DN 100	BG-1"1/2		
		DAC 50/G50V + GTP		DAC 65V		DAC 80V		DAC 100V			
		236		332		375		420			
		DN125	BG-2"	DN150-DN200	BG-2"	DN200-DN250	BG-3"	DN250-DN300	BG-3"	DN300-DN350	BG-3"
		DAC 125V		DAC 150/200V		DAC 200/250V		DAC 250/300V		DAC 300/350V	
799		1 617		2 286		3 617		4 762			
en inox Réf. DACX V		DN65	BG-1"1/2	DN80	BG-1"1/2	DN100	BG-1"1/2				
		DACX 65V/80V		DACX 80/80V		DACX 100V					
		2 704		2 704		3 178					

BG = Diamètre des barres de guidage

Pied d'assise coudé + clapet à boule en fonte Réf. DAC V + VAP		Entrée 1"1/2 ou 2"	
		Sortie 2"	
		BG-3/4"	
		DAC 50/G50V + VAP	
317			

BG = Diamètre des barres de guidage

Dispositif d'accouplement externe		Diamètre 2"	
		DAC-E G50/50H	
		232	