



**POMPES CENTRIFUGES ARBRE NU À ROUE OUVERTE :**  
AS / B-AS / CS / B-CS

Caractéristiques hydrauliques page 24.

| Référence      | € HT  | Référence | € HT  |
|----------------|-------|-----------|-------|
| AS 50-125C     | 1 378 | CS 20E    | 627   |
| AS 50-125B     |       | CS 21E    | 564   |
| AS 50-125A     |       | CS 22E    | 575   |
| AS 65-150C/A   | 1 780 | CS 41/1   | 896   |
| AS 65-150B/A   |       | CS 41     |       |
| AS 65-150A/A   |       | B-CS 20E  | 835   |
| B-AS 50-125C   | 2 545 | B-CS 22E  | 880   |
| B-AS 50-125B   |       | B-CS 41/1 | 1 261 |
| B-AS 50-125A   |       | B-CS 41   |       |
| B-AS 65-150C/A | 5 667 |           |       |
| B-AS 65-150B/A |       |           |       |
| B-AS 65-150A/A |       |           |       |

**POMPES ARBRE NU À ACCÉLÉRATION PÉRIPHÉRIQUE EN FONTE ET BRONZE :** CTS / TPS / TS / B-CTS / B-TPS

Caractéristiques hydrauliques page 25.

| Référence | € HT | Référence  | € HT  |
|-----------|------|------------|-------|
| CTS 80    | 781  | B-CTS 63 E | 671   |
| TPS 80    | 755  | B-CTS 68 E | 798   |
| TPS 100   | 896  | B-CTS 80 E | 1 244 |
| TS 100    | 945  | B-TPS 80 E | 1 158 |

**POMPES ARBRE NU AUTOARMORÇANTES À ANNEAU LIQUIDE FONTE ET BRONZE :** CAS / B-CAS

Caractéristiques hydrauliques page 26.


| Référence | € HT | Référence  | € HT |
|-----------|------|------------|------|
| CAS 80 E  | 659  | B-CAS 80 E | 794  |
| CAS 90 E  | 634  | B-CAS 90 E | 884  |
| CAS 91 E  |      | B-CAS 91 E |      |

**POMPES ARBRE NU CENTRIFUGES BRONZE ET INOX :** I / AL

Caractéristiques hydrauliques page 29.

| Référence     | € HT | Référence      | € HT |
|---------------|------|----------------|------|
| ART.541 - I25 | 295  | ART.545 - I50  | 606  |
| ART.542 - I30 | 376  | ART.741 - AL25 | 627  |
| ART.543 - I35 | 388  | ART.744 - AL40 | 820  |
| ART.544 - I40 | 406  |                |      |

**POMPES AUTOAMORÇANTES À ROUE OUVERTE :** ORA



| Référence   | € HT | Référence   | € HT | Référence | € HT  |
|-------------|------|-------------|------|-----------|-------|
| 01 RA-T     | 443  | 02 RA-T     | 796  | 03 RAG-T  | 2 177 |
| 01 RA-M     | 447  | 02 RA-M     | 899  | 03 RA-T   | 2 396 |
| 01 1/2 RA-T | 651  | 02 1/2 RA-T | 915  | 04 RAG-T  | 5 483 |
| 01 1/2 RA-M | 725  |             |      | 04 RA-T   | 6 251 |

Caractéristiques sur demande

**POMPES AUTOAMORÇANTES À ROUE OUVERTE AVEC MOTEUR THERMIQUE :** ORA - TH



| Avec moteur 2 temps |       | Avec moteur 4 temps |       | Avec moteur Diesel |        |
|---------------------|-------|---------------------|-------|--------------------|--------|
| Référence           | € HT  | Référence           | € HT  | Référence          | € HT   |
| 01 RA-2T            | 1 064 | 01 1/2 RA-4T        | 1 913 | 02 RA-D            | 6 382  |
| 01 1/2 RA-2T        | 1 293 | 02 RA-4T            | 1 940 | 02 1/2 RA-D        | 6 395  |
|                     |       |                     |       | 03 RA SG-D         | 6 487  |
|                     |       |                     |       | 03 RA-D            | 9 622  |
|                     |       |                     |       | 04 RA G-D          | 14 241 |
|                     |       |                     |       | 04 RA-D            | 20 614 |

Caractéristiques et option brouette sur demande

**POMPES CENTRIFUGES À POULIE :** ORA-P / CR-P

| Référence   | € HT | Référence   | € HT | Référence | € HT  | Référence  | € HT |
|-------------|------|-------------|------|-----------|-------|------------|------|
| 01 RA-P     | 351  | 02 RA-P     | 529  | 03 RA-P   | 1 142 | C1 R-P     | 365  |
| 01 1/2 RA-P | 470  | 02 1/2 RA-P | 523  | 04 RA-P   | 2 944 | C1 1/2 R-P | 541  |
|             |      |             |      |           |       | C2 1/2 R-P | 699  |