

FLOTTEURS

**Eaux chargées**

<p><b>FLOTTEUR À BILLE 3 FILS</b> Homologué 20(8) A à 250 V Température : de 0 à + 70°C Pression 3.5 bars IP 68</p> 	Livré avec Câble PVC - HO5VVF 3 x 1			
	Longueur de câble			
	5 mètres	10 mètres	15 mètres	20 mètres
	AQUA 5	AQUA 10	AQUA 15	AQUA 20
	46	68	93	122

<p><b>CONTRE-POIDS</b></p> 	Pour série AQUA			
	LEST			
	13			

<p><b>FLOTTEUR À BILLE 3 FILS</b> Homologué 10(8) A à 250 V Température : de 0 à + 50°C Pression 1 bar IP 68</p> 	Livré avec Câble Néoprène - HO7RNF 3 x 1				
	Longueur de câble				
	2 mètres	5 mètres	10 mètres	20 mètres	30 mètres
	FBM 2	FBM 5	FBM 10	FBM 20	FBM 30
	25	34	52	89	125

<p><b>CONTRE-POIDS</b></p> 	Pour série FBM				
	LEST-CLIPSABLE				
	19				

<p><b>FLOTTEUR EAUX CHARGÉES</b> Homologué 16(6) A à 250 V Température : de 0 à + 85°C Densité fluide : 0.70 à 1.15 Pression 5 bars - IP 68</p> 	Totalemment écologique - Contacts argent/nickel (sans plomb ni mercure)				
	Livrés avec Câble Néoprène - HO7RNF 3 x 1 - Longueur du Câble - 10 mètres				
	MECA ECO 10				
	178				

<p><b>FLOTTEUR À BILLE 3 FILS</b> Homologué 10(4) A à 250 V Température : de 0 à + 70°C Pression 1 bar IP 68</p> 	Livré avec Câble PVC - 3 x 0,75			
	Longueur de câble			
	10 mètres		20 mètres	
	AQUA XL 10		AQUA XL 20	
	107		150	

**Eaux claires**

<p><b>FLOTTEUR À BILLE 3 FILS</b> Homologué 10(8) A à 250 V Température : de 0 à + 50°C Pression 1 bar IP 68</p> 	Livré avec Câble Néoprène - HO7RNF 3 x 1			
	Longueur de câble			
	2 mètres	5 mètres	10 mètres	20 mètres
	FB 2	FB 5	FB 10	FB 20
	20	31	49	86

<p><b>CONTRE-POIDS</b></p> 	Pour série FB et FBM			
	CP 1			
	3			

<p><b>FICHE POUR COMMANDE À DISTANCE</b></p> 	Fiche double-fonction 250V - 16A			
	FCD			
	47			

**Liquides spécifiques**

<p><b>FLOTTEUR POUR LIQUIDES À BASE D'HUILE ET D'ACIDE</b> Double revêtement HR HY (Hypalon) Homologué 16(6) A à 250 V Température : de 0 à + 90°C Densité fluide : 0.80 à 1.10 Pression 4 bars - IP 68</p> 	Livré avec Câble Néoprène - HO7RN8-F 3 x 1			
	Longueur du câble			
	10 mètres			
	MECA HR-HY 10			
	320			