



COFFRETS DE COMMANDE POUR POMPES DE FORAGE ÉQUIPÉES

M-COMP



Coffret de démarrage et de protection thermique pour pompe monophasée 230 volts.

Référence	€ HT
M COMP 4-16 à 10-40	110
M COMP 12-35 à 16-70	124

PLATINE MANQUE D'EAU

Carte électronique de contrôle de niveau pour coffrets de commande type MCOMP.

Référence	€ HT
LVBT	72



PLATINE MANQUE D'EAU ÉQUIPÉE

Platine manque d'eau LVBT à intégrer dans le coffret de démarrage MCOMP.

Référence	€ HT
ME 15	116
ME 30	134
ME 40	149
ME 60	177

PFC



Coffret de commande et de protection thermique pour pompe immergée monophasée 230 volts.

Référence	€ HT
PFC-M 18-...	295
PFC-M 18-16 à 18-40	299
PFC-M 18-50 à 18-70	306



Coffret de commande et de protection thermique pour pompe immergée triphasée 400 volts.

Référence	€ HT
PFC-T - 11	367
PFC-T - 16	395

VIGICAL



230 Volts mono

Référence	€ HT
VM - 254.16	261
VM - 463.20	262
VM - 463.25	264
VM - 463.30	266
VM - 463.35	268
VM - 6310.40	280
VM - 1016.50	302
VM - 1016.60	309
VM - 1318.70	357

400 Volts tri

Référence	€ HT
VT - 116	246
VT - 1625	246
VT - 254	246
VT - 463	246
VT - 6310	258
VT - 914	270
VT - 1318	288
VT - 1723	355
VT - 2025	380

Coffret de démarrage et de protection thermique pour pompe triphasée 400 volts ou pompe monophasée 230 volts.

PLATINE MANQUE D'EAU

(Alimentation en 230 ou 400 volts) A intégrer dans les coffrets VIGICAL MONO - VIGICAL TRI.



Référence	€ HT
Platine M/T	200

ELECTRODE



Référence	€ HT
ELEC	9

ACCESSOIRES POUR POMPES DE FORAGE 4 ÉQUIPÉES

KITS DE RACCORDS POUR SORTIE DE FORAGE Comprenant : 1 Réduction (si besoin) + 1 Raccord sur la pompe + 1 Coude en haut du forage 1 Clapet + 1 Mamelon PVC 1 Vanne raccord pour départ PE		Diamètre du tuyau x Diamètre de sortie de la pompe		
		32 x 1"1/4	40 x 1"1/4	50 x 1"1/4
		KSF 32 - 1"1/4	KSF 40 - 1"1/4	KSF 50 - 1"1/4
	62	97	156	

CÂBLE ÉLECTRIQUE HO7 RNF Câble étanche * Sauf variation exceptionnelle du cours des matières premières		Diamètre du tuyau x Diamètre de sortie de la pompe				
		4 x 1.5 mm2	4 x 2.5 mm2	4 x 4 mm2	4 x 6 mm2	4 x 10 mm2
		RNF - 4G1.5	RNF - 4G2.5	RNF - 4G4	RNF - 4G6	RNF - 4G10
	3,80*	5,90*	8,40*	11,80*	20,71*	

CORDE DE SÉCURITÉ EN NYLON Charge de rupture Ø6 mm : 578 kg		Conditionnement
		Au mètre
		CN6 0,33

Câble de sécurité en inox Charge de rupture Ø4 mm : 1000 kg		Diamètre 4 mm - 7 fils
		Prix du mètre
		CI 4 3,20

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR CES COFFRETS, MERCI DE VOUS REPORTEZ AUX PAGES 153 ET 154.

* Sauf variation exceptionnelle du cours des matières premières

IMMERGÉES