
■ RÉSERVOIRS " MAXIRED " de 60 à 1000 litres à vessie butyle alimentaire interchangeable CE 10 BARS CONFORME À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 97-23



Type	н	:	horizontal

TYPE litres	Prix € H.T.	Code	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)		H mm	G mm	Ø réservoir mm
60 V		309060	10	1"		860	175	380
60 H		309061	10	1"		longueur 665	215	380
80 V		309080	10	1"		825	175	450
80 H		309081	10	1"		longueur 630	215	450
				a	b			
100 V		309100	10	1/2"	1"	940	175	450
100 H		309101	10	1/2"	1"	longueur 750	250	450
200 V		309200	10	1/2"	1"1/2	1270	200	550
200 H		309201	10	1/2"	1"1/2	longueur 1060	300	550
300 V		309300	10	1/2"	1"1/2	1400	175	630
300 H		309301	10	1/2"	1"1/2	longueur 1210	330	630
500 V		309500	10	1/2"	1"1/2	1480	180	780
750 V		309750	10	1/2"	1"1/2	1940	230	780
1000 V		309900	10	1/2"	2"	1960	140	930



attention

Les réservoirs sont prégonflés en usine à 2 bars. En général, LA PRESSION DE GONFLAGE DU RÉSERVOIR DOIT SE SITUER LÉGÈREMENT AU DESSOUS DE LA PRESSION **D'ENCLENCHEMENT** DU CONTACTEUR-MANO.

motralec

