

UPA Control



Coffret de protection contre le manque d'eau.

> Domaine d'emploi

Forage.
Puits.
Bâche, ...

> Exécution

Coffret de protection contre le manque d'eau et de contrôle des niveaux de remplissage ou de vidange.

> Caractéristiques

Nombre max. de pompe : 1
P max. kW : 3
Alimentation : 1~ 230 V
3~ 400 V

> Fourniture

- La ou les électrode(s),
- 4 presse-étoupes (non montés),
- 1 fusible de rechange.


Les
plus

- Fonctionnement protection manque d'eau (1 ou 3 électrodes)
- Fonctionnement en mode remplissage (3 électrodes)
- Possibilité de raccorder un dispositif de commande extérieur

> Exemples d'installation pour pompes immergées

Installation verticale

(par exemple installation d'alimentation en eau domestique avec réservoir)



- 1 Réservoir
- 2 Collier support
- 3 Tuyauterie
- 4 Groupe immergé
- 5 Câble électrique
- 6 UPA Control

D = Diamètre intérieur du forage
T = Profondeur du forage
 H_e = Profondeur d'installation
 H_h = Niveau d'eau statique
 H_t = Niveau d'eau dynamique
 H_{geod} = Hauteur réservoir par rapport au niveau d'eau statique
EH = Niveau «Haut»
EB = Niveau «Bas»
RE = Electrode de terre. Elle est généralement installée dessous l'électrode EB

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com



Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €

UPA Control

Coffret de protection contre le manque d'eau

UPA Control

Coffret de protection contre le manque d'eau

> Sélection d'accessoires

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
Coffret de protection moteur et manque d'eau			
UPA CONTROL équipé de relais et d'électrodes - 1~230 V			
Relais thermique 2,5 à 4,0 A avec 3 électrodes	40980891	707,92	73
Relais thermique 4,0 à 6,0 A avec 3 électrodes	40980893	707,92	73
Relais thermique 5,5 à 8,0 A avec 3 électrodes	40980895	707,92	73
Relais thermique 7 à 10 A avec 3 électrodes	40980897	707,92	73
Relais thermique 9 à 13 A avec 3 électrodes	40980899	707,92	73
Relais thermique 12 à 18 A avec 3 électrodes	40984811	707,92	73

Coffret de protection moteur et manque d'eau UPA CONTROL équipé de relais et d'électrodes - 3~400 V

Relais thermique 1,6 à 2,5 A avec 3 électrodes	40980889	707,92	73
Relais thermique 2,5 à 4,0 A avec 3 électrodes	40980891	707,92	73
Relais thermique 4,0 à 6,0 A avec 3 électrodes	40980893	707,92	73
Relais thermique 5,5 à 8,0 A avec 3 électrodes	40980895	707,92	73
Relais thermique 7 à 10 A avec 3 électrodes	40980897	707,92	73
Relais thermique 9 à 13 A avec 3 électrodes	40980899	707,92	73
Relais thermique 12 à 18 A avec 3 électrodes	40984811	707,92	73
Relais thermique 18 à 25 A avec 3 électrodes	90052649	772,10	73

UPA CONTROL équipé d'électrodes sans relais

Sans relais avec 3 électrodes inoxydables 1 à 12 A	39019289	592,03	73
Sans relais avec 3 électrodes inoxydables 12 à 25 A	39019290	592,03	73
Sans relais avec 1 électrode inoxydable 1 à 12 A	39019291	526,06	73
Sans relais avec 1 électrode inoxydable 12 à 25 A	39019292	526,06	73

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM	
Transformateur	40991320	132,21	73	
Platine avec interrupteur	40991321	218,60	73	
Relais thermique	1 à 1,6 A	39019300	87,34	24
Relais thermique	1,6 à 2,5 A	39019301	87,34	24
Relais thermique	2,5 à 4,0 A	39019302	87,34	24
Relais thermique	4 à 6 A	39019303	87,34	24
Relais thermique	5,5 à 8 A	39019304	87,34	24
Relais thermique	7 à 10 A	39019305	87,34	24
Relais thermique	9 à 13 A	39019306	87,34	24
Relais thermique	12 à 18 A	39019307	94,52	24
Relais thermique	17 à 25 A	39019308	106,98	24
Parafoudre	mono	00533291	60,81	73
Parafoudre	tri	00533299	156,95	24
Pressostat pour fonctionnement avec réservoir	0-8 bar	00531100	140,68	73

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com