

MS 200/230



Coffrets électriques RELEVAGE



MS 200 pour 1 pompe monophasée



À NOTER :

- Commande par un régulateur de niveau intégré à la pompe
- Alarme visuelle et sonore par buzzer commandée par régulateur de niveau ou disjonction moteur
- Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique
- Dimensions (L x l x h) : 238 x 118 x 231 mm
- Le coffret **GSM BOX** est non compatible avec le coffret **MS200**

Type	Intensité (A)
MS 200 M 6	1,6 < 2,5
MS 200 M 8	2,4 < 4,0
MS 200 M 10	4,0 < 6,3
MS 200 M 14	6,3 < 10
MS 200 M 16	9,0 < 14

MS 230 pour 1 pompe sans flotteur



CARACTÉRISTIQUES ET EQUIPEMENTS :

- Coffret ABS IP55 avec hublot transparent
- Plage fixée par magnéto-thermique 18 A maxi pour 1 pompe
- Dimensions : (L x l x h) 210 x 137 x 436 mm
- Module de gestion de la pompe
- Protection magnéto-thermique + 1 contacteur
- Transfo 24 V pour commande de la pompe
- Bornier de raccordement, alarme intégrée (voyant + buzzer)
- Notice d'installation avec schéma électrique

FONCTIONS :

- Commande d'une pompe par 1 ou 2 régulateurs de niveau
- Protection moteur par magnéto-thermique et gestion des défauts
- Signalisation par voyant lumineux sur le module de gestion de Marche/Arrêt/Défaut
- Alarme visuelle et sonore par buzzer (88 dB) commandée par régulateur de niveau ou disjonction moteur
- Bouton de marche forcée / arrêt / marche auto
- Report d'alarme sur contact sec

ACCESSOIRES :

- Régulateurs de niveaux (voir page 218)

1 pompe en Monophasé ou en Triphasé

Type	Intensité (A)
MS230 M06 OU T06	< à 1,6
MS230 M07 ou T07	1,6 < 2,5
MS230 M08 ou T08	2,5 < 4,0
MS230 M10 ou T10	4,0 < 6,3
MS230 M14 ou T14	6,3 < 10
MS230 M16 OU T16	9 < 14
MS230 M20 OU T20	13 < 18

Options

Type
Armoire de trottoir
Feu à éclat au xénon

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES