


Vortex NC/ND



Pompes de relevage submersibles



Sortie VERTICALE



APPLICATIONS :

- Eaux chargées avec matières en suspension
- Eaux usées y compris WC
- Profondeur d'immersion : 10 m maxi

CARACTÉRISTIQUES :

- Enveloppe moteur en inox
- Volute et tête de pompe en fonte
- Turbine fonte
- Moteur à bain d'huile classe F 2900 tr/min
- 10 m de câble
- Condensateur incorporé (modèles monophasés)
- Double étanchéité, joint à lèvres renforcé
- Garniture mécanique carbone céramique à bain d'huile
- Les types **A** sont des modèles avec flotteur



Type	Dimensions (mm)							Poids Kg
	A	B	C	D	ø E	ø F	G	
NC 50	425	410	137,5	53	2"	50	255	17,0
ND 50	435	420	137,5	53	2"	50	255	19,0

Type	Tension V	Puissance kW	Puissance CV	Moteur A	Passage µF	Raccordement ø mm	Raccordement DN	H (max) m	Débit (max) m³/h	Longueur câble ml
NC 50.110.1M	1 x 230	1,1	1,5	9,0	40	50	2"	12	26,0	10
NC 50.110.1A	1 x 230	1,1	1,5	9,0	40	50	2"	12	26,0	10
NC 50.110.1A 30	1 x 230	1,1	1,5	9,0	40	50	2"	12	26,0	30
NC 50.110.3	3 x 400	1,1	1,5	3,0	-	50	2"	12	26,0	10
ND 50.150.1M	1 x 230	1,5	2	9,4	40	50	2"	14	30,0	10
ND 50.150.1A	1 x 230	1,5	2	9,4	40	50	2"	14	30,0	10
ND 50.150.3	3 x 400	1,5	2	3,7	-	50	2"	14	30,0	10

Condensateur intégré pour modèles monophasés - Roulement SKF - Tête en technopolymères (NJ, NA et NB) ou en fonte (NC et ND) - Type A : avec flotteur