

SK2/10/13/16/19



Postes de relevage - 1 POMPE - Diamètre 500 mm
Hauteur 1000, 1300, 1600 ou 1900 mm



Après micro-station ou filtre à sable



SK2/10 SK2/13 SK2/16 SK2/19

Nouveautés



Pompe roue vortex

CARACTÉRISTIQUES :

- Postes conformes à la norme européenne **EN 12050-2**
- Cuve polyéthylène haute densité anti-UV capacité : **190, 250, 300 ou 360 litres**
- Anneau d'ancrage moulé dans la masse $\varnothing$ 650 mm pour lestage en cas de présence de nappe phréatique
- Anneau d'ancrage avec 2 trous $\varnothing$ 10 mm (fixation sur la dalle)
- Couvercle à visser en PE haute densité anti-UV vert gazon
- Etanchéité par joint torique dans une gorge du poste
- Fil d'eau d'arrivée (FEA) :
SK2/10 : percé à - 0,35 m du TN en standard
SK2/13, SK2/16, SK2/19 : non percé (ou percé à la demande)
- Fil d'eau de sortie PVC $\varnothing$ 50 mm avec joint passe cloison, percé à -0,35 m du TN en standard en face de l'entrée
- Joint à lèvres $\varnothing$ 100 mm passe cloison fourni pour FEA

EQUIPEMENTS :

- Tuyauterie en PVC pression PE $\varnothing$ 50 extérieur (DN 40)
- Clapet à boule PVC Socla DN 40
- Raccord union 3 pièces démontable, presse-étoupe
- Pompe roue Vortex
- Support de fixation (pour attacher câble, corde, chaîne, ...)
- Notice de mise en service dans une pochette avec 2 joints $\varnothing$ 50 et 100 mm et 2 colliers d'électricien

Modèle	Pompe	Passage DN	Capacité litres	Canalisation $\varnothing$ ext.	FEA m
SK2/10 NU	sans pompe ni équipement		190	-	-
SK2/10 DN40 NU	sans pompe, pré-équipé		190	50	-0,3 à -0,4
SK2/10 DN40	NJ 40.15.1A	30	190	50	-0,3 à -0,4
SK2/10 DN40	NB 40.75.1A	38	190	50	-0,3 à -0,4
SK2/13 NU	sans pompe ni équipement		250	-	-
SK2/13 DN40 NU	sans pompe, pré-équipé		250	50	-0,4 à -0,7
SK2/13 DN40	NJ 40.15.1A	30	250	50	-0,4 à -0,7
SK2/13 DN40	NB 40.75.1A	38	250	50	-0,4 à -0,7
SK2/16 NU	sans pompe ni équipement		300	-	-
SK2/16 DN40 NU	sans pompe, pré-équipé		300	50	-0,7 à -1,0
SK2/16 DN40	NJ 40.15.1A	30	300	50	-0,7 à -1,0
SK2/16 DN40	NB 40.75.1A	38	300	50	-0,7 à -1,0
SK2/19 NU	sans pompe ni équipement		360	-	-
SK2/19 DN40 NU	sans pompe, pré-équipé		360	50	-1,0 à -1,4
SK2/19 DN40	NJ 40.15.1A	30	360	50	-1,0 à -1,4
SK2/19 DN40	NB 40.75.1A	38	360	50	-1,0 à -1,4

Accessoires

SK2/RE200	Rehausse à visser 200 mm
SK2/RE360	Rehausse à visser 360 mm

