



SK3/12

SI
PA
EVO




Postes de relevage EAUX USÉES
1 POMPE

Diamètre utile 700 mm



À NOTER :

- Norme européenne **EN 12050-1**
- Capacité 410 litres
- FEA de -0,35 à -0,6 m (selon modèle)
- Montage SI : pompe et colonne livrées séparément, prévoir de visser la colonne sur la pompe et faire 1 collage (voir notice)
- Montage PA : pompe livrée séparément, prévoir de visser la griffe en sortie de pompe (voir notice)
- Sur demande : montage réhausse du poste en usine à notre charge (2 réhausse maxi)



SK3 usage domestique **STANDARD** avec :

- Cuve
- Pompe eaux claires ou eaux chargées
- Montage simple **SI** ou pied d'assise **PA**



SK3 EVO pour utilisation **EXIGENTE** avec :

- Cuve
- Pompe eaux chargées avec condensateur externe
- Montage pied d'assise
- Coffret de protection magnétothermique avec alarme



Postes de relevage **SANS** pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Intensité A	Capacité litres	Canalisation ø ext.	FEA m
SK3/12 NU	sans pompe ni équipement			410	-	
SK3/12 SI DN50 NU	pré-équipé sans pompe ni coffret			410	63	-0,4 à -0,6
SK3/12 SI DN40	NB 40.75.1A	38	6,4	410	50	-0,4 à -0,6
SK3/12 SI DN50	NC 50.37.1A	50	4,2	410	63	-0,4 à -0,6
SK3/12 SI DN50	NC 50.110.1A	50	9,0	410	63	-0,4 à -0,6
SK3/12 SI DN50	ND 50.150.1A	50	9,4	410	63	-0,4 à -0,6

Postes de relevage **AVEC** pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Intensité A	Capacité litres	Canalisation ø ext.	FEA m
SK3/12 PA DN50 NU	pré-équipé sans pompe ni coffret			410	63	-0,4 à -0,6
SK3/12 PA DN50	F 50.37.1A	50	4,2	410	63	-0,4 à -0,6
SK3/12 PA DN50	F 50.75.1A	50	7,7	410	63	-0,4 à -0,6
SK3/12 PA DN50	F 50.110.1A	50	8,9	410	63	-0,4 à -0,6
SK3/12 PA DN50	F 50.150.1A	50	9,8	410	63	-0,4 à -0,6
SK3/12 PA DN50	SGR 40.150.1A	Dilacératrice	7,2	410	63	-0,4 à -0,6
SK3/12 PA DN50	SGR 50.220.1A	Dilacératrice	10,0	410	63	-0,4 à -0,5

Postes de relevage **EVO**, avec pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Intensité A	Capacité litres	Canalisation ø ext.	FEA m
SK3/12 EVO PA DN50	HQ VS 50L 06.2MA	50	4,5	410	63	-0,35 à -0,5
SK3/12 EVO PA DN50	HQ VS 50L 09.2MA	50	6,5	410	63	-0,35 à -0,5
SK3/12 EVO PA DN50	HQ VS 50L 11.2MA	50	7,7	410	63	-0,35 à -0,5

Options

SK3/RE250	Réhausse de 250 mm
SK3/COUV	Couvercle de remplacement
RAC PE	Raccord à coller pour adaptation refoulement PEHD D63



Réhausse