



Variateur de vitesse **NEO** équipé d'un clavier sans fil pour pilotage à distance (maxi 30 m)

- Protection IP65 pour installation en extérieur
- **Fixation sur moteur** triphasé jusqu'à 11 kW
- Livré avec un capteur de pression 4-20 mA, 0-16 bar
- Clavier IP65 sans fil, écran LCD fixé par aimantation et rechargé par induction
- Report d'alarme et report marche
- Console de recharge déportée "BLOCK" en option
- Modbus possible via l'interface RS485 (en esclave)
- Dimensions L x l x h : 187 x 123 x 195 mm (pour modèle **ITTP3.0**) et 226 x 158 x 362 mm (pour modèles **ITTP7.5** et **ITTP11**)



Type	Connexion entre plusieurs variateurs	Alimentation	Sortie	Puissance kW	Intensité A
VAV ITTP3.0M-NEO-RS	RS485	3 x (200 - 440) V	3 x (200 - 440) V	3,0	7,0
VAV ITTP7.5M-NEO-RS	RS485	3 x (200 - 440) V	3 x (200 - 440) V	7,5	18,0
VAV ITTP11M-NEO-RS	RS485	3 x (200 - 440) V	3 x (200 - 440) V	11,0	23,0

OPTION : Console de recharge déportée "BLOCK"

Filtres après variateur

AVANTAGES :

- **Protège l'installation de pompage des parasites électriques**
- À utiliser sur des longueurs de câble supérieures à 40 m
- À brancher après le variateur
- Filtre triphasé livré avec coffret extérieur IP54 (voir photo ci contre)



Type	Alimentation	Intensité A maxi	Dimensions L x l x h mm
SOF-M12A	1 x 230 V	12	128 x 88 x 125



Type	Alimentation	Intensité A maxi	Dimensions L x l x h mm
SOF-T08A	3 x 400 V	8	300 x 250 x 400
SOF-T16A	3 x 400 V	16	300 x 250 x 400



Type	Alimentation	Intensité A maxi	Dimensions L x l x h mm
SOF-T30A	3 x 400 V	30	300 x 250 x 400
SOF-T60A	3 x 400 V	60	400 x 300 x 600

