

4 SR 4 - 6

(3 à 7 m³/h)

ELECTROPOMPES IMMERGÉES DE FORAGE Ø 4" A TURBINES FLOTTANTES

PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m³.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4".

CONSTRUCTION :

- Chemise et arbre inox AISI 304, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement avec clapet INOX AISI 304 haute résistance intégré.
- Turbines et diffuseur en technopolymère.
- Manchon d'accouplement moteur inox AISI 316.
- Moteur immergé FRANKLIN, 3000 tr/min, IP68.
- Tensions : MONO 230V/50Hz ou TRI 400V/50Hz.

EQUIPEMENT :

- Coffret de démarrage avec protection thermique incorporée en MONO 230V/50Hz.

La protection moteur est à prévoir, pour les pompes triphasées, se référer aux pages d'accessoires électriques pour immergées - voir pages 3.20 et 3.21.

Hydrauliques seules - voir page 3.12.

Moteurs seuls - voir page 3.19.



Désignation	Code	€		Q = débit en m ³ /h															
		Prix HT	kW	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.5	9				
4SR4m/7	J1A2131		0.55	46	44	42	40	38	35	32	28	23	17						
4SR4/7	J1A2132			60	56	55	52	49	45	40	35	29	23						
4SR4m/9	J1A2141X		0.75	92	88	85	81	76	70	63	55	45	35						
4SR4/9	J1A2142X			120	112	109	104	98	90	81	70	58	45						
4SR4m/14	J1A2151X		1.10	170	162	157	150	141	130	116	101	84	63						
4SR4/14	J1A2152X			230	220	211	202	190	175	157	137	113	85						
4SR4m/18	J1A2161		1.50	308	293	280	269	249	230	205	181	151	117						
4SR4/18	J1A2162			405	385	370	350	325	300	270	235	195	155						
4SR4m/26	J1A2171		2.20	27	-	25	-	24	23	22	21	20	19	15	11				
4SR4/26	J1A2172			40	-	38	-	36	35	34	32	30	29	24	17				
4SR4m/35 (*)	J1A2182		3.00	61	-	57	-	54	53	51	49	47	44	35	26				
-				87	-	83	-	78	77	72	70	68	61	49	35				
4SR4/46	J1A2192		4.00	114	-	108	-	100	99	95	92	88	79	62	45				
-				154	-	146	-	138	135	130	124	120	112	92	67				
(1) 4SR4/60	J1A2193		5.50	210	-	197	-	186	183	173	167	161	149	121	86				
4SR6m/4	J1A2211			285	-	267	-	258	248	244	227	218	212	170	124				
4SR6/4	J1A2212		0.55	(1) 4SR6/42	J1A2282		7.50	380	-	355	-	340	330	320	302	291	280	233	173
4SR6m/6	J1A2221			40	-	38		-	36	35	34	32	30	29	24	17			
4SR6/6	J1A2222		0.75																
4SR6m/9	J1A2231			1.10															
4SR6/9	J1A2232		61		-	57	-	54	53	51	49	47	44	35	26				
4SR6m/13	J1A2241		1.50	87	-	83	-	78	77	72	70	68	61	49	35				
4SR6/13	J1A2242			114	-	108	-	100	99	95	92	88	79	62	45				
4SR6m/17	J1A2251		2.20	154	-	146	-	138	135	130	124	120	112	92	67				
4SR6/17	J1A2252			210	-	197	-	186	183	173	167	161	149	121	86				
-			3.00	285	-	267	-	258	248	244	227	218	212	170	124				
4SR6/23 (*)	J1A2262			(1) 4SR6/56	J1A2283														
-			4.00																
4SR6/31	J1A2272			380	-	355	-	340	330	320	302	291	280	233	173				
-			5.50																
(1) 4SR6/42	J1A2282																		
-			7.50																
(1) 4SR6/56	J1A2283																		

m = monophasé

H MT = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

(1) : Electropompe complète livrée non montée, compte tenu des dimensions.

(*) : Moteur butée renforcée 6500 N.