

Haute pression

High pressure, Gasoline / Hochdruck, Benzin

2"

ESSENCE

JET 45 OHV



4 TEMPS

4 strokes / 4-Takt

1"



700 L/min
42 m³/h



29 m

ESSENCE



JET 70 EX



400 L/min
24 m³/h



50 m

JET 75 EX



400 L/min
24 m³/h



60 m

JET 80 EX



600 L/min
36 m³/h



70 m

JET 100 EX

ESSENCE



480 L/min
28,8 m³/h



95 m

2"

JET 100 D

2"



450 L/min
27 m³/h



90 m

JET 70 EX

INCENDIE

ESSENCE



2"



400 L/min
24 m³/h



50 m

KIT

Disponibles pour les moteurs :

- EX13
- EX17
- EX21

entretien



4"

JET 120 EX

ESSENCE



795 L/min
45 m³/h



115 m

JET		JET	JET	JET	JET	JET	JET	JET	JET		
JET		45 OHV	70 EX	70 EX Incendie	75 EX	80 EX	100 EX	120 EX	70 D	100 D	
Référence <i>Reference / Hinweis</i>		PTV110	PTX201H	JET70EX/BRTE/INC	SER-40	SER-50	QP-T205SLT/EX27	QP-T405SLT/EX40	JET60DC	QP-T205SLT/D	
Type de Pompe <i>Type of pump / Pumptyp</i>		Auto-amorçante <i>Self-priming / Selbstansaugend</i>									
Ø du Raccord d'Aspiration <i>Suction Ø coupling / Anschluß-Ø Ansaugseite</i>		25 mm	50 mm	50 mm	50 mm	65 mm	50 mm	100 mm	40 mm	50 mm	
Ø du Raccord de Refoulement <i>Delivery Ø coupling / Anschluß-Ø Druckseite</i>		25 mm	50 mm	25/25/40 mm	40 mm	50 mm	25/25/40 mm	75/75/100 mm	25/25/40 mm	25/25/40 mm	
Débit Maximum <i>Maximum flow / Max. Volumenstrom</i>		125 L/min (7,5 m³/h)	400 L/min (24 m³/h)		400 L/min (24 m³/h)	600 L/min (36 m³/h)	480 L/min (28,8 m³/h)	795 L/min (45 m³/h)	400 L/min (24 m³/h)	450 L/min (27 m³/h)	
Pression <i>Pressure / Druck</i>		4,2 bars	5 bars		6 bars	7 bars	9,5 bars	11,5 bars	5 bars	9 bars	
Hauteur Manométrique Totale <i>Max. total head / Ansaugtiefe</i>		42 m	50 m		60 m	70 m	95 m	115 m	50 m	90 m	
Hauteur d'Aspiration Maximum <i>Max. suction head / Ansaugtiefe</i>		8 m			6 - 7 m			8 m		6 - 7 m	
Granulométrie (Ø trou de crépine) <i>Solid size Ø / Korngröße</i>		5,5 mm			2,5 mm	2,5 mm	Eaux claires		5,5 mm	Eaux claires	
Garniture Mécanique <i>Mechanical seal / Gleitringdichtung</i>		Carbone en céramique <i>Carbon mechanical / Keramik-Graphit</i>									
Modèle du Moteur <i>Model / Modell</i>		EH035	EX17			EX27		EX40	DY23	L100 YANMAR	
Type du Moteur <i>Engine Type / Motortyp</i>		4 Temps essence <i>4 strokes Gasoline / Benzin 4-Takt</i>							Diesel <i>Diesel / Diesel</i>		
Carburant <i>Fuel / Kraftstoff</i>		Essence sans plomb 95 <i>Unlead gasoline 95 / Benzin 95</i>							Diesel <i>Diesel / Diesel</i>		
Capacité du Réservoir <i>Fuel Tank Capacity / Tank Kapazität</i>		0,65 L	3,6 L			6,1 L		7 L	3,2 L	5,4 L	
Autonomie Moyenne <i>Autonomy / Betriebszeit</i>		2 h 30			3 h 30	2 h 30	2 h 30	2 h 30	4 h	4 h	
Sécurité Manque d'Huile Electro. <i>Electronic Oil sensor / Olsensor</i>		-	●		●	●	-				
Dimensions LxIxH (mm) <i>Dimensions / Abmessungen</i>		360x220x345	539x368x455	750x460x525	510x380x420	520x470x530			750x460x525		
Dimensions Emballage LxIxH (mm) <i>Packaging Dim. / Packungsgröße</i>		390x290x370	560x390x475	765x480x565	540x410x450	600x490x540	640x480x590	950x730x950	765x480x565	670x640x650	
Poids Net à Sec <i>Dry weight / Trockengewicht</i>		7,5 kg	28 kg	52 kg	38 kg	44 kg			52 kg		
Poids Brut Emballé <i>Gross weight / Gewicht</i>		9 kg	29 kg	53 kg	40 kg	46 kg	44 kg	145 kg	54 kg	90 kg	
Accessoires Standards Fournis <i>Standard accessory / Standard-Zubehör</i>		 Crépine, raccords et colliers <i>Strainer, Hose coupling, Band / Ansaugsieb, Schlauchkupplung, Schlauchklammer</i>									
Option / Options / Optionen											
Chariot <i>Trolley Kit / Radsatz</i>		-	REF. 13	de série <i>Included /</i>	REF. 13	4NC	QP-T205SLTB	QP-T405SLTB	4NC	QP-T205SLTDB	
Sortie 3 voies 25/25/40 mm <i>Triple delivery flange</i>		-	●	de série <i>Included /</i>	-	-	de série <i>Included /</i>	de série <i>Included /</i>	de série <i>Included /</i>	de série <i>Included /</i>	
Raccords Pompier <i>Fire fighting coupling / Feuerwehrkupplung</i>		●	●	de série <i>Included /</i>	●	●	sur demande	sur demande	●	sur demande	
Lance Pompier avec Robinet d'arrêt		●	●	de série <i>Included /</i>	●	●			●		
Clé pour Raccords Pompier <i>Key for fire fighting coupling /</i>		●	●	de série <i>Included /</i>	●	●			●		
Tuyaux de Refoul. (20m) + Aspirat. (5m) <i>Fire fighting coupling / Feuerwehrkupplung</i>		●	●	de série <i>Included /</i>	●	●			●		
Démarrage Électrique <i>Electric Starter / Elektrostarter</i>		-	-	-	-	-			●	de série <i>Included /</i>	
Kit d'entretien		Kit 1		Kit 1	Kit 1						

Le constructeur se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Les photos, descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent engager le constructeur. / The constructor reserves the right to modify its machines without notice. Photographs, descriptions and characteristics are given to indicate title and cannot commit the constructor. / Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind Näherungswerte und nicht verbindlich.



WORMS
ENTREPRISES