

CHAUFFAGE - CLIMATISATION

MODULES - KIT

POUR EC-ECX

**INDISPENSABLES POUR
LE FONCTIONNEMENT
DES CIRULATEURS**

CHOISISSEZ VOTRE MODULE

CIRCULATEUR SIMPLE
- UN MODULE AU CHOIX :
MS ou MP ou MPH.

CIRCULATEUR DOUBLE
- UN KIT MP + MPH
ou 2 MODULES MS ou MP.



MODULES MS

POUR CIRCULATEUR SIMPLE OU DOUBLE
COURANT : TRI 230-400 V
TEMPÉRATURE : -20° à +130° C.

| RÉFÉRENCE COMMANDE | PRIX UNITAIRE |
|-----------------------|------------------|
| * MODULE MS | 217 F |

* SANS PROTECTION THERMIQUE (OPTION COFFRET CP).




MODULES MP

POUR CIRCULATEUR SIMPLE OU DOUBLE
COURANT : TRI 400 V
TEMPÉRATURE : +15° à 130° C.

| RÉFÉRENCE COMMANDE | PRIX UNITAIRE |
|-----------------------|------------------|
| MODULE MP | 470 F |

PROTECTION THERMIQUE INTÉGRÉE.



KIT MP + MPH (RACCORDÉS)

POUR CIRCULATEUR DOUBLE
COURANT : TRI 400 V
TEMPÉRATURE : +15° à +130° C.

| RÉFÉRENCE COMMANDE | PRIX UNITAIRE |
|-----------------------|------------------|
| KIT MP-MPH | 1710 F |

| | |
|-------------------|--------|
| MODULE MPH (SEUL) | 1230 F |
|-------------------|--------|



MODULES MC

EMBROCHABLE SUR L'EMBASE DU
MOTEUR.
● MODULE (SANS FONCTION) POUR
RACCORDER UN CIRCULATEUR A UNE
ARMOIRE DE COMMANDE CENTRALISÉE.

COURANT : TRI 230-400 V
TEMPÉRATURE : -20° à +130° C

| RÉFÉRENCE COMMANDE | PRIX UNITAIRE |
|-----------------------|------------------|
| MODULE MC | 380 F |

KIT DSR

CONTRÔLE DU SENS DE ROTATION DU
CIRCULATEUR ÉQUIPÉ DU MODULE MC.

| RÉFÉRENCE COMMANDE | PRIX UNITAIRE |
|-----------------------|------------------|
| KIT DSR | 738 F |



KIT T2-T3


POUR LA MODIFICATION DU RÉSEAU EDF
TRI 230 V EN 400 V (OU VICE-VERSA).

| RÉFÉRENCE COMMANDE | PRIX UNITAIRE |
|-----------------------|------------------|
| KIT T2-T3 | 160 F |



COFFRETS

POUR EC-ECX



COFFRET CP

PROTECTION THERMIQUE

A UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC LES
CIRCULATEURS EC-ECX ÉQUIPÉS DU
MODULE MS.
TRIPHASÉ 230-400 V.
PROTECTION THERMIQUE AUX 4
VITESSES.
RÉARMEMENT MANUEL.

| RÉFÉRENCE COMMANDE | RÉFÉRENCE ARTICLE | PRIX UNITAIRE |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| COFFRET CP | 088004 | 566 F |

LIVRÉ AVEC CÂBLE ÉLECTRIQUE LONG. 5M
(À 7 CONDUCTEURS) RACCORDÉ AU COFFRET.


ASSERVISSEMENT DE VITESSE

POUR EC-ECX TRI 400V (T3) ÉQUIPÉ DU
MODULE MS.

COFFRET CSP

● BASCULEMENT DE LA VITESSE EN
FONCTION DE LA PRESSION
DIFFÉRENTIELLE MESURÉE PAR UN
CAPTEUR (DP).
- POUR INSTALLATION DE CHAUFFAGES
AVEC RADIATEURS ÉQUIPÉS DE ROBINETS
THERMOSTATIQUES.

| RÉFÉRENCE COMMANDE | AVEC CÂBLE ÉLEC. LONG. | PRIX UNITAIRE |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| COFFRET CSP | 5 m | 5590 F |
| KIT-DP 10 OU 25 | 5 m | 3074 F |




COFFRET CST

● BASCULEMENT DE LA VITESSE EN
FONCTION DE LA TEMPÉRATURE DÉPART
OU DIFFÉRENTIELLE (DÉPART-RETOUR).
- POUR INSTALLATION AVEC VANNE 3
VOIES MOTORISÉE ET SYSTÈME DE
RÉGULATION (SANS ROBINETS
THERMOSTATIQUES).

| RÉFÉRENCE COMMANDE | AVEC CÂBLE ÉLEC. LONG. | PRIX UNITAIRE |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| COFFRET CST | 5 m | 6239 F |

LIVRÉ AVEC 2 SONDES D'APPLIQUE AVEC 5 M DE CÂBLE
CHACUNE, COMPRIS DANS LE PRIX DU COFFRET.



COFFRET CD

● BASCULEMENT DE LA VITESSE EN
FONCTION DE LA PRESSION
DIFFÉRENTIELLE OU DE LA TEMPÉRATURE
DÉPART (T) OU DIFFÉRENTIELLE (DT).

| RÉFÉRENCE COMMANDE | AVEC CÂBLE ÉLEC. LONG. | PRIX UNITAIRE |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| COFFRET CD | 2x5 m | 6052 F |

KITS POUR COFFRET CD

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| * KIT DP 10 OU 25 | 5 m | 3074 F |
| * KIT T | - | 807 F |
| * KIT-DT | 3x5 m | 1702 F |

T : THERMOSTAT AVEC BOUTON DE RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE DE CONSIGNE.
DT : COFFRET INTERMÉDIAIRE AVEC THERMOSTAT
ÉLECTRONIQUE ET 2 SONDES D'APPLIQUE.

* PRÉCISER À LA COMMANDE LE KIT DÉSIRÉ.

