

airwell.fr



GAMME ARMOIRES-MONOBLOCS

SPLIT-SYSTEM COLONNE CCE



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com



Airwell

Le Split-System colonne **CCE 45RC** est disponible en version Réversible pompe à chaleur.
 Modèle triphasé d'une puissance de 15 000 W, **CCE 45RC** est particulièrement adapté aux besoins de climatisation des locaux tertiaires tels que les bureaux, les commerces et les salles de restaurant.
 Encombrement au sol réduit, design épuré et simplicité d'utilisation grâce au panneau de contrôle équipé d'un écran LCD, ce produit assure un haut niveau de confort aux utilisateurs et une grande facilité de pose aux installateurs.

> Les Avantages Produits

- Panneau de commande multifonctions avec écran LCD.
- Filtration haute efficacité.
- Indicateur d'encrassement de filtre.
- Ioniser.
- Balayage automatique de l'air traité.
- Portée d'air 12 m.
- Régulation et programmation électroniques.
- Compresseur Scroll.
- Contrôleur de phases.
- Liaisons frigorifiques jusqu'à 40 m.



CCE 45 RC



GC 45 RC



Série CCE 45

		CCE 45 RC
Puissance frigorifique ⁽¹⁾	kW	12,9
Puissance absorbée	kW	4,82
EER / Label énergétique		2,7 / D
Limites de fonctionnement T.EXT	°C	21° / 46° Bulbe Sec
Puissance calorifique ⁽²⁾	kW	15
Puissance absorbée	kW	4,57
COP / Label énergétique		3,2 / C
Limites de fonctionnement T.EXT	°C	-9° / 24° Bulbe Sec

Unité intérieure	CCE 45	
Débits d'air (GV)	m³/h	2000
Puissance acoustique (min/max) ⁽³⁾	dB(A)	52/56
Poids	kg	70
Dimensions (LxPxH)	mm	600x370x1900
Référence	7SP022234	

Unité extérieure	GC CCE 40 RC	
Type de compresseur	Scroll	
Puissance acoustique	dB(A)	69
Poids	kg	95
Dimensions (LxPxH)	mm	900x340x970
Référence	7SP061521	

Caractéristiques de raccordement entre unités		
Alimentation électrique		
Côté alimentation		Ext.
Câble d'alimentation	mm²	5x1,5
Calibre fusible am	A	10
Liaison électrique	mm²	6x1,5
Liaisons frigorifiques		
Longueur max.	m	40
Dénivelé max.	m	20
Diamètre tube Gaz	Inches	3/4"
Diamètre tube Liquide	Inches	3/8"

Puissance calorifique nominale : Conditions internationales 20°C/12°C humide - Air extérieur : 7°C/6°C humide. Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide. Pression acoustique globale en dB(A) (1 m) aux conditions nominales : groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - groupe intérieur : installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).



vosre distributeur agréé **Airwell**

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com