

[motralec.com](https://www.motralec.com)



GAMME MOBILES-MONOBLOCS

WINDOWS MAY



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com



Airwell

Forte de 5 modèles Froid Seul d'une puissance de 2,14 à 6,4 kW, la gamme des climatiseurs de fenêtres (Windows) est particulièrement destinée à la climatisation de locaux de types commerciaux (bureaux, commerces), industriels (shelters...), ou de tout autres espaces où l'implantation d'un groupe de condensation extérieur est impossible.

Design sobre, simplicité d'utilisation, très économique et d'une très grande simplicité de mise en œuvre, cette gamme offre une solution adaptée aux besoins de climatisation des petites et moyennes surfaces.



MAY 70/90



MAY 110



MAY 180/220

> Les Avantages Produits

- Ligne sobre et discrète.
- Installation et mise en œuvre aisées.
- Encastrement dans un mur ou une fenêtre.
- Châssis tiroir.
- Régulation de température par thermostat.
- Diffusion homogène de l'air grâce au volet de soufflage orientable.
- Dispositif d'apport d'air neuf extérieur.
- Filtre à air régénérable



| | | MAY 70 | MAY 90 | MAY 110 | MAY 180 | MAY 220 |
|---------------------------------|----|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Puissance frigorifique | kW | 2,14 | 2,54 | 3,28 | 5 | 6,4 |
| Puissance absorbée | kW | 0,82 | 1,06 | 1,46 | 2,25 | 2,65 |
| EER / Label énergétique | | 2,6 / C | 2,4 / D | 2,2 / E | 2,2 / E | 2,4 / D |
| Limites de fonctionnement T.EXT | °C | 21° / 46° Bulbe Sec | | | | |

| Unités intérieures | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Débits d'air vitesse normale | m³/h | 310 | 340 | 500 | 800 | 920 |
| Pression acoustique à 1 m (PV/GV) | dB(A) | 41/44 | 42/46 | 54/59 | 54 / 59 | 57 / 61 |
| Type de compresseur | | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
| Poids | kg | 37 | 37 | 47 | 63 | 70 |
| Dimensions (LxPxH) | mm | 450x590x350 | 450x590x350 | 560x610x375 | 670x710x455 | 670x710x455 |

| Caractéristiques de raccordement entre unités | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Alimentation électrique 1~230 V | | | | | | |
| Câble d'alimentation | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Calibre fusible am | A | 6 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| Référence | Modèle 1~230 V | 7WT012015 | 7WT012016 | 7WT012017 | 7WT012028 | 7WT012030 |

Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide.
Pression acoustique globale en dB(A) (1 m) aux conditions nominales : unité intérieure : installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).

Airwell



vosre distributeur agréé **Airwell**

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com