

ACCESSOIRES

CONTROL AS1



Coffret électronique avec dispositif d'alarme prévu pour le fonctionnement également en cas de coupure de courant avec réserve de charge de 10 heures fournie par batterie tampon au plomb. Fourni avec 1,5 m de câble avec fiche EXPORT DIN 49441 R2 et 1 flotteur avec 10 m de câble type H07-RN-F non raccordé.

Indice de protection: IP 30 - Plage d'utilisation: -10°C à +40°C - Consommation 7 VA 220-240V Coffret pour fixation murale en matière thermoplastique auto-extinguible. Fourni avec brides de fixation murale, vis correspondantes et fusible de réserve.

MODÈLE	ALIMENTATION 50-60 Hz	RESERVE DE CHARGE	VOLUME SONORE	POIDS Kg
Control AS1	1x115 V ~	10 HEURES	95 dB discontinu	3,3
	1x220-240 V ~			

DSD2 et DSD2-FEKA 900

Dispositif de rehaussement



Dispositif de rehaussement pour tubes de guidage de 3/4" Gaz avec: pied d'assise, coulisseau, bride de fixation tubes, colonnettes de guidage du tube et écrou de blocage de la pompe

KIT PLAQUE D'APPUI



Dispositif de soutien pour FEKA et GRINDER avec disque de soutien, entretoises et vis.

KIT DE REFLUX



1 clapet anti-retour à boulet, 1 soupape de retenue à boulet de 2" et 2 raccords. Passage intégral de 2". Matériau PVC.


ALARME ACOUSTIQUE




Alarme acoustique 230 V c.a. - 24 V.

REHAUSSE POUR STATIONS AUTOMATIQUES

Rehausse de 300 mm (possibilité d'installer jusqu'à 2 rehaussees superposées).



KIT DE SOULEVEMENT Manille avec chaîne



Dispositif pour le soulèvement des pompes. Chaîne et manille en acier INOX AISI 316. Chaîne de 5 ou 10 m de longueur sur demande.

FLOTTEURS



Flotteur avec câble de 5 ou 10 m.



Flotteur à bulbe avec câble de 10 m.