



## Fiche technique

# Manomètre fig. 212 AD

### Applications et caractéristiques générales



- Manomètre **PRESSADE** permettant le contrôle rapide de la pression sur n'importe quel orifice dont le diamètre est compris entre 8 et 20 mm .
- Protecteur en caoutchouc.
- Modèle déposé.
- Cadran gradué de 0 à 10 bar.
- Présentation sous blister.

### Caractéristiques techniques

Références	Vvs-nr
149B 7145	

- **Pression maxi admissible** : 10 bar - La pression de 3 bar est exigée par les normes acoustiques.
- **Fluides admis** : eau

Les modifications, erreurs et fautes d'impression ne peuvent donner lieu à aucun dédommagement. Danfoss se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Toutes les marques de ces produits sont la propriété des compagnies respectives. Danfoss, le logotype Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.



**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)