

Testeur de parafoudres / mégohmmètre



Testez vos parafoudres et vos résistances d'isolements sur le terrain, in-situ ou démontés !

- Comprend un module support de parafoudres pour les mesures de parafoudres démontés
- Comprend une sonde avec bouton de télécommande pour les mesures in-situ
- Mesure les résistances d'isolement sous 50, 100 et 500 Vdc
- Signale la présence d'une tension secteur grâce à un voyant lumineux
- Permet une lecture directe des résultats quelle que soit la fonction choisie
- Indique l'état de charge des piles

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

metrix
Le choix des professionnels

MX 604 Testeur de parafoudres/mégohmmètre

Testeur de parafoudres

Que les parafoudres (parasurtenseurs) soient démontés ou in-situ, le MX 604 vous permet de les contrôler facilement et rapidement en toute sécurité, entre 0 et 600 Vdc. Un module "support" se branche sur l'appareil et permet d'insérer les parafoudres démontés pour effectuer les tests. In-situ, les parafoudres peuvent être testés grâce à une sonde munie d'un bouton de télécommande, un cordon avec pointe de touche et, éventuellement, une pince support parafoudre.

Mégohmmètre

Le MX 604 permet la mesure de la résistance d'isolement des lignes téléphoniques, par exemple entre abonné et sous-répartiteur. Grâce à une échelle logarithmique, la lecture peut s'effectuer directement, sans changement de calibre. Les mesures devant s'effectuer sur une installation hors tension, un voyant de présence tension est disponible au niveau du cadran pour assurer la sécurité de l'utilisateur et la bonne précision des mesures.



Test d'isolement



Le MX 604 est livrée en mallette avec tous ses accessoires.

pince crocodile

support de parafoudres

pince support parafoudre

sonde de commande déportée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MX 604		
• Testeur de parafoudres (parasurtenseurs)				
Tension nominale		600 Vdc		
Classe		2,5		
Tension à vide		< 950 Vdc		
Courant de court circuit		< 400 μ A		
Protection		600 Veff		
• Mégohmmètre				
Tension d'essai	50 Vdc	100 Vdc	500 Vdc	
Gammes de mesure	100 k Ω à 20 M Ω	100 k Ω à 200 M Ω	100 k Ω à 2000 M Ω	
Tension à vide	< 75 Vdc	< 150 Vdc	< 750 Vdc	
Courant de court circuit		< 1 mA		
Classe		10		
Protection		600 Veff		
• Test des piles				
Courant de test		200 mA		
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		MX 604		
Température de fonction.		0 à 45 °C		
Alimentation		3 piles 1,5 V (LR03)		
Autonomie		1500 mesures de 5 sec		
Dimensions P x L x H		40 x 98 x 155 mm (sans module parafoudre)		
Masse (sans piles)		350 g (appareil) et 110 g (module parafoudre)		
Sécurité IEC 61010		Cat.III, 300 V, Pol. 2		
Garantie		1 an		

Accessoires et informations pour commander

Accessoires inclus

Le MX 604 est livré avec tous ses accessoires : 1 module détachable support de parafoudres, 1 sonde de commande déportée rouge, 1 pointe de touche rouge, 1 cordon noir de 1,2 m droit-droit avec pointe de touche intégrée, 1 pince crocodile noire, 1 pince support parafoudre, 1 sangle montée sur l'appareil, 3 piles non-montées, 1 notice de fonctionnement, une mallette de transport pour l'appareil et l'ensemble des accessoires.

Pour commander

MX0604 Testeur de parafoudres / mégohmmètre

Caractéristiques sous réserve de modifications liées à l'évolution de la technologie

metrix

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com