



## > POMPES VIDE FÛT HUILE

**F-JEV20** moteur monophasé  
**F-JEV21** moteur triphasé



### SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert des huiles : de 50 à 500 Cst (mm<sup>2</sup>/s)  
Industrie, agriculture, travaux publics, ...

### CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

By-pass incorporé et réglable  
Hauteur d'aspiration maximale : 5 m  
Température maximale du liquide à pomper : 60°C  
Température ambiante de travail : -10° à 60°C

### EQUIPEMENT :

Appareil complet équipé vide fût :  
- refoulement 4 m de tuyau avec pistolet manuel  
- aspiration : tube plongeur télescopique 1 m avec fixation rapide sur fût 2".

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Filtre métal 3/4 "  
300 microns  
Réf. : **TUF20**



Pistolet compteur électronique  
avec anti-goutte  
Réf. : **KPR**



Pistolet compteur  
mécanique  
avec anti-goutte  
Réf. : **KPM**



**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

