

**Moteurs essence EX**  
 Gasoline engine EX / Benzinmotor EX

**150**  
 Bars

**JUMBO 150-13**



780 L/h



150 bars



2 h 45



41 kg



**JUMBO 200-15**

**200**  
 Bars



900 L/h



200 bars



3 h



46 kg



Enrouleur 20 m en option  
 Optional hose roller 20 m  
 Optionen schlauchaufröller 20 m



**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

### Moteurs essence EX

Gasoline engine EX / Benzinmotor EX

NHP - JUMBO		JUMBO 150-13	JUMBO 200-15
Pompe Pump / Pumpe	Pression Maxi Max. pressure / Max. Druck	150 Bars	200 Bars
	Débit Flow / Volumenstrom	13 L/min - 780 L/h	15 L/min - 900 L/h
	Vitesse de rotation Rotation per minute / Drehzahl	3600 tr/min (rpm)	
	Type Type / Typ	Axiale Axial / Axial	Radiale In-Line / In Reihe
	Marque Brand / Marke	Comet	
	Entraînement Drive system / Antriebssystem	Direct Direct / Direkt	
	Température Maxi alimentation eau Maximum temperature of intake water Maximale Wassereintrittstemperatur	70° C	
	Sécurité surchauffe Overtemperature protection / Überhitzungsschutz	Clapet thermique Thermo valve /	
	Filtre arrivée eau Intake water filter / Ansaugsieb	●	
Raccord tête de chat fourni	Ø 19 mm		
Moteur Engine / Antriebsmotor	Modèle Model / Modell	EX 17 DUL SH	EX 27 DUL SH
	Type Type / Typ	4 Temps essence OHC 4 strokes OHC Gasoline / Benzin 4-Takt OHC	
	Refroidissement Cooling Syst. / Kühlung	Par Air Forcé Forced air / Fremdbelüftet	
	Puissance Maximum Max. Output /	5.7 ch (HP)- 4000 tr/min (rpm)	9.0 ch (HP) - 4000 tr/min (rpm)
	Cylindrée Displacement / Hubraum	169 cm <sup>3</sup>	265 cm <sup>3</sup>
	Carburant Fuel / Kraftstoff	Essence sans plomb 95 Unlead gasoline 95 / Benzin 95	
	Capacité du réservoir Tank capacity / Tank Kapazität	3.6 L	6.1 L
	Autonomie Autonomy / Laufzeit	2 h 45	3 h
	Démarrage Starting system / Start	Lanceur à retour automatique Recoil starting / Reversierstarter	
	Sécurité Manque d'Huile Electronic Oil sensor / Olsensor	●	
Châssis Frame / Rahmen	Tube Ø 32 mm avec poignée de transport démontable 32 mm Ø tube with removable handle / 32 mm-Rohr mit abnehmbarem Griff		
Montage Mount / Lagerung	Montage sur silentblochs - Visserie Inox Rubber mount / Schwingmetallpuffer		
Kit roues inclus Trolley kit included / Radsatz mit	2 roues gonflables avec Chambre à air et roulement à rouleaux 2 inflate wheel with roller bearing / Zwei kugelgelagerten Ballonreifen		
Dimensions LxH (mm) Dimensions / Abmessungen	1010 x 660 x 710		
Dimensions Emballage LxH (mm) Packaging Dimensions / Verpackung	810 x 510 x 510		
Poids Net à Sec Dry weight / Trockengewicht	41 kg	46 kg	
Poids Brut Emballé Gross weight / Gewicht	48 kg	53 kg	
Accessoires Standards Fournis Standard accessories / Standard-Zubehör	Lance double démontable avec 10 m de flexible HP + Kit aspiration détergent - Raccord tournant (Antiville) Dual nozzles with 10 m hose / Doppeldüse leitung 10m		
<b>Options / Options / Optionen</b>			
Enrouleur 20 m Hose roller 20 m / Schlauchaufroller 20 m	●		

Le constructeur se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Les photos, descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent engager le constructeur. The constructor reserves the right to modify its machines without notice. Photographs, descriptions and characteristics are given to indicative title and cannot commit the constructor. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind Näherungswerte und nicht verbindlich.

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

**WORMS**  
ENTREPRISES