



## Avantages

Insonorisés et capotés  
Portables et compacts  
Bien équipés



SANS PLOMB DOMESTIQUE

# OHV



230V - 50 Hz

## Valise Insonorisée



### R1700i

OHV

Puissance Maxi : 1,65 kW  
Moteur Robin EH09-2 - 85,8 cm<sup>3</sup>  
Sécurité manque d'huile  
Sortie 12 V + Disjoncteur 12 V  
Mise au ralenti automatique



91 dB(A)



4 L



L 490 x  
I 295 x  
H 445 mm



20,5 kg



4 h



Équipements standards :

- Lampe témoin de charge
- Témoin de surcharge
- Témoin manque d'huile
- Témoin d'économie d'énergie
- Interrupteur du groupe



### SX 2500

OHV

Puissance Maxi : 2,2 kW  
Moteur Robin EH17 - 172 cm<sup>3</sup>  
Sécurité manque d'huile  
Sortie 12 V + Disjoncteur 12 V + Voltmètre



89 dB(A)



4,2 L



4 h



42 kg



L 550 x  
I 325 x  
H 450 mm

## Système Inverter

L'arrivée de l'électronique dans les groupes électrogènes ROBIN SUBARU , donne 3 avantages essentiels :

1. Plus léger : jusqu' à 7 kg de moins ! Un quart du poids en moins !
2. Niveau sonore : jusqu' à 5 dB(A) de moins !
3. Meilleure qualité de courant : Moins de 1% de variation de fréquence !

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / ie-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

# Valise Insonorisée

**inverter**
**R 1700 i**
**SX 2500**
**Alternateur**
**Moteur**

|                                       |                                             |                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Puissance Maximum ISO 8528            | 1,65 kW                                     | 2,2 kW                                                    |
| Puissance Maximum cos $\varphi = 0,8$ | 2,05 kVA                                    | 2,7 kVA                                                   |
| Puissance Sonore CEE (LWA)            | 91 dB(A)                                    | 89 dB(A)                                                  |
| Pression Acoustique à 7 m             | 66 dB(A)                                    | 64 dB(A)                                                  |
| Tension Nominale                      | 230 V Monophasé                             |                                                           |
| Type de l'Alternateur                 | Inverter                                    | Sans bague ni balais, 2 pôles, auto-excité, isolation F/H |
| Régulation de Tension                 | Électronique                                | Condensateur                                              |
| Fréquence                             | 50 Hz                                       |                                                           |
| Prise Monophasée 230 V - 10/16 A      | 2                                           | 1                                                         |
| Sortie 12 V                           | •                                           | •                                                         |
| Disjoncteur Thermique 12 V            | •                                           | •                                                         |
| Mise au ralenti automatique           | •                                           | x                                                         |
| Modèle du Moteur                      | EH 09 -2 DH                                 | EH 17 DH                                                  |
| Type du Moteur                        | 4 Temps essence OHV                         |                                                           |
| Refroidissement                       | Par air                                     |                                                           |
| Puissance Maximum Ch - tr/min         | 2,8 - 3600                                  | 6 - 4000                                                  |
| Cylindrée                             | 85,8 cm <sup>3</sup>                        | 172 cm <sup>3</sup>                                       |
| Carburant                             | Essence sans plomb 95                       |                                                           |
| Capacité du Réservoir                 | 4 litres                                    | 4,2 litres                                                |
| Autonomie à la puissance continue     | 4 h                                         | 4 h                                                       |
| Démarrage Lanceur                     | Lanceur à décompresseur automatique         |                                                           |
| Sécurité Manque d'Huile Électronique  | •                                           | •                                                         |
| Châssis                               | Capotage insonorisé avec poignée de portage |                                                           |
| Roulettes de transport                | x                                           | •                                                         |
| Dimensions LxIxH (mm)                 | 490 x 295 x 445                             | 550 x 325 x 450                                           |
| Dimensions Emballage LxIxH (mm)       | 570 x 370 x 510                             | 590 x 400 x 500                                           |
| Poids (Net à Sec / Brut Emballé)      | (20,5 / 24) kg                              | (42 / 45) kg                                              |



## Exemple d'applications conseillées

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Ampoules / Chauffage                  | 1600 W    | 1700 W    |
| Halogènes / Néons                     | 2 x 500 W | 2 x 500 W |
| Outils électroportatif sans variateur | 1200 W    | 1500 W    |
| Compresseur                           | 500 W     | 500 W     |
| Moteur électrique à vide              | 2/3 Ch    | 2/3 Ch    |
| Poste à souder sans onduleur          | non       | non       |

Ces consommations électriques sont indicatives et ne sont pas cumulables. Tenir compte des valeurs réelles pour le choix du groupe électrogène.

- : En Série
- : En option
- x : Non disponible sur ce modèle


**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
 Demande de prix / ie-mail : service-commercial@motralec.com  
 www.motralec.com