

Eaux très chargées, à membrane, Essence & Diesel

Super Trash, Gasoline & Diesel / Sehr zähflüssiges Wasser, Membranpumpen, Benzin & Diesel



MECA 8/15 EX

2"

ESSENCE



125 L/min



1,5 bars



15 m



50 mm



3 h 30



43 kg

ESSENCE

3"

MECA 16/20 EX



250 L/min



1,5 bars



15 m



75 mm



3 h 30



50 kg



MECA 25

4"

ESSENCE



330 L/min



1,5 bars



15 m



80 mm



4 h



58,5 kg

Brouette en option



DIESEL

3"

MECA 25 D



330 L/min



1,5 bars



15 m



3"



4 h



97 kg



Kits d'entretien...

Disponibles pour les moteurs :
EX13, EX17 et EX21

Eaux très chargées, à membrane, Essence & Diesel

Super Trash, Gasoline & Diesel / Sehr zähflüssiges Wasser, Membranpumpen, Benzin & Diesel

DIESEL

4"

MECA 32 D



530 L/min



1,5 bars



15 m



4"



3 h 36



137 kg



MECA		MECA 8/15 EX	MECA 16/20 EX	MECA 25	MECA 25 D	MECA 32 D
Référence <i>Reference / Hinweis</i>		PTX201D	PTX301D	MECA25C	MECA25P	MECA32D
Pompe <i>Pump / Pumpe</i>	Type de Pompe <i>Type of pump / Pumpentyp</i>	Auto-amorçante <i>Self-priming / Selbstansaugend</i>				
	Ø du Raccord d'Aspiration <i>Suction Ø coupling / Anschluß-Ø Ansaugseite</i>	50 mm	75 mm	80 mm	(Orifice 3")	(Orifice 4")
	Ø du Raccord de Refoulement <i>Delivery Ø coupling / Anschluß-Ø Druckseite</i>	50 mm	75 mm	80 mm	(Orifice 3")	(Orifice 4")
	Débit Maximum <i>Maximum flow / Max. Volumenstrom</i>	125 L/min (7,5 m³/h)	250 L/min (15 m³/h)	330 L/min (19,8 m³/h)		530 L/min (31,8 m³/h)
	Pression <i>Pressure / Druck</i>	1,5 bars				
	Hauteur Manométrique Totale <i>Max. total head / Ansaugtiefe</i>	15 m				
	Hauteur d'Aspiration Maximum <i>Max. suction head / Ansaugtiefe</i>	7,6 m		8 m		
	Granulométrie (Ø trou de crépine) <i>Solid size Ø / Korngröße</i>	25 mm				
Garniture Mécanique <i>Mechanical seal / Gleitringdichtung</i>	—	—	—	—	—	
Moteur <i>Engine / Motor</i>	Modèle du Moteur <i>Model / Modell</i>	EX13	EX17	EX17	DY23	DY27
	Type du Moteur <i>Engine Type / Motortyp</i>	4 Temps essence <i>4 strokes Gasoline / Benzin 4-Takt</i>			4 Temps Diesel <i>4 strokes Diesel / Diesel 4-Takt</i>	
	Carburant <i>Fuel / Kraftstoff</i>	Essence sans plomb 95 <i>Unlead gasoline 95 / Benzin 95</i>			Diesel <i>Diesel / Diesel</i>	
	Capacité du Réservoir <i>Fuel Tank Capacity / Tank Kapazität</i>	2,7 L	3,6 L	3,6 L	3,2 L	3,2 L
	Autonomie Moyenne <i>Autonomy / Betriebszeit</i>	3 h 30		4 h		3 h 36
	Sécurité Manque d'Huile Électronique <i>Electronic Oil sensor / Olsensor</i>	●	●	●	—	—
	Dimensions LxH (mm) <i>Dimensions / Abmessungen</i>	660 x 420 x 510			960 x 510 x 660	1360 x 680 x 790
Dimensions Emballage LxH (mm) <i>Packaging Dim. / Packungsgröße</i>	650 x 400 x 560	690 x 450 x 550	960 x 600 x 810	—	—	
Poids Net à Sec <i>Dry weight / Trockengewicht</i>	43 kg	50 kg	58,5 kg	97 kg	137 kg	
Poids Brut Emballé <i>Gross weight / Gewicht</i>	44 kg	52 kg	63,5 kg	—	—	
Accessoires Standards Fournis <i>Standard accessory / Standard-Zubehör</i>		 Crépine, raccords et colliers <i>Strainer, Hose coupling, Band / Ansaugsieb, Schlauchkupplung, Schlauchklammer</i>				
Option / Options / Optionen						
Chariot <i>Trolley Kit / Radsatz</i>	—	—	4NC	de série <i>Included / Enthalten</i>	de série <i>Included / Enthalten</i>	
Raccords Pompier <i>Fire fighting coupling / Feuerwehrkupplung</i>	●	●	●	●	●	
Kit d'entretien 	KIT 1	KIT 1	KIT 2			

Dimensions 4NC

- avec bras repliés : 91 x 66 x 83 cm
- avec bras dépliés : 123 x 66 x 83 cm