

Gamme V Hélicoïdes

Ventilateur Extracteur mobiles.

Maniables, robustes et efficaces, les SOVELOR série " V " sont des groupes mobiles de ventilation pouvant fonctionner indifféremment en aspiration ou en refoulement.
D'utilisation simple, ils permettent de ventiler toutes sortes de locaux (souterrains, tunnels, chapiteaux, locaux industriels ou commerciaux, chantiers, ateliers, bureaux...) ou d'en extraire l'air vicié (odeurs, poussières, fumées, chaleur, humidité...) à l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.



V 300 +
gaine ACC06



V 300

CE

V 600



V 603



Mobiles

Compacts et très maniables, les ventilateurs extracteurs V se transportent aisément d'un lieu à l'autre.

Portable (V300) ou mobiles sur roues (V600 et V603) ils s'utilisent à l'intérieur comme à l'extérieur et ne réclament qu'une alimentation électrique pour entrer en action.

Suivant le positionnement choisi et le côté sur lequel est raccordée la gaine de soufflage, les série V fonctionnent soit en extracteur, soit en souffleur.

Performants

Délivrant des débits d'air importants, les V peuvent être utilisés en soufflage direct pour ventiler une zone, un poste de travail ou une machine... mais aussi en soufflage indirect avec raccordement sur une ou plusieurs gaine souple d'aspiration ou de soufflage (V300 : Ø 300 mm - V600 et V603 : Ø 600 mm).

Ils conviennent parfaitement pour la ventilation ou l'extraction de l'air chaud, vicié ou poussiéreux, dans les chapiteaux, les chantiers, les ateliers, les garages, les souterrains, les bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles...

Sûrs

Conformément aux normes en vigueur, les V sont équipés de tous les composants nécessaires à leur utilisation en toute sécurité : carrosserie robuste en acier avec poignées, grilles sur l'aspiration et le refoulement, support moteur indépendant des grilles afin d'éviter les vibrations et de fausser la rotation en cas de choc...

Les V600 et 603 sont de plus équipés d'un disjoncteur moteur avec commande en boîtier encastré étanche.

OPTIONS

- Gaine de soufflage souple standard diamètre 300 mm longueur 5 M pour V300. 2 gaines peuvent être raccordées directement entre elles sans raccord ni manchon
- Gaine de soufflage standard diamètre 600 mm longueur 6 M (V600-V603)

- Gaine de soufflage renforcée diamètre 600 mm longueur 6 M pour usage intensif (V600-V603)
- Manchon pour raccorder 2 gaines diamètre 600 entre elles (V600-V603)
- Collier de fixation pour gaines diamètre 600 mm. (V600-V603)...

Type			V300	V600	V603
Débit d'air en libre		M ³ /H	3900	9.700	16.500
Débit d'air à 10 mm CE		M ³ /H	2.950	5.000	12.000
Longueur maxi de gaine droite		M	12	12	24
Puissance moteur		W	520	550	1.500
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	380/3/50
Intensité maxi		A	2.3	4.2	4
Vitesse rotation moteur		TR/MN	2.800	920	1400
Indice de protection			IP22	IP55	IP55
Diamètre raccordement gaine		mm	300	600	600
Dimensions	Longueur	mm	380	590	590
	Largeur	mm	340	500	500
	Hauteur	mm	410	590	590
Poids		Kg	10,5	41	42

TARIF
PAGE 123

