

SIHI^{LPH-X} – Pompes à vide à anneau liquide

Bi-étagée



LPHX 65320, LPHX 65327

Plage de compression : 33 à 1013 mbar

Capacité d'aspiration : 300 à 700 m³/h

CONSTRUCTION

Les pompes à vide à anneau liquide Sterling SIHI sont de construction simple, robuste avec les caractéristiques et avantages suivants :

- Compression pratiquement isotherme des gaz pompés
- Sans huile et sans lubrification interne
- Possibilité de pomper presque tous les gaz et vapeurs
- Possibilité de pomper simultanément du liquide et du gaz
- Peu d'entretien pour une grande sécurité de fonctionnement
- Fonctionnement stable et silencieux
- Disponible dans une large gamme de matériaux
- Etanchéité de corps par joints toriques
- Purge des impuretés lors du fonctionnement
- Pas de contact des pièces métalliques en mouvement
- Conforme à la norme ATEX (catégorie 2 pour l'ambiance et catégorie 1 pour les éléments internes de la pompe).

Les pompes à anneau liquide Sterling SIHI types LPH 65320 et 65327 sont des pompes bi-étagées.

APPLICATIONS

Pompage de gaz et vapeurs, même à l'état de saturation avec présence éventuelle de liquide. Ces pompes sont capables de fonctionner de 33 à 900mbar.

Les domaines d'applications sont, entre autre :

- La distillation, le séchage et le dégazage dans l'industrie chimique et pharmaceutique.
- L'imprégnation et le séchage dans l'industrie électronique.
- Le dégazage dans l'industrie du plastique et du caoutchouc.



REMARQUES

En cours de fonctionnement, une pompe à vide à anneau liquide doit être continuellement alimentée en liquide (liquide auxiliaire), généralement de l'eau. Une partie de ce liquide est rejetée avec le gaz par l'orifice de refoulement. L'installation d'un réservoir séparateur permet de recycler une grande partie du liquide auxiliaire. Le renouvellement partiel de cet anneau liquide évite les phénomènes de dégradation de celui-ci.

Un choix judicieux de l'anneau liquide permet la récupération de solvants, par exemple. Cette pompe est munie d'un orifice pour purge qui s'effectue en cours de fonctionnement.

Le sens de rotation de la pompe est, horaire, vu du côté entraînement.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de pompe	Unités	LPH 65320	LPH 65327
Vitesse	50 Hz 60 Hz	tr/min tr/min	1450 1740
Pression maximale au refoulement	bar		2.0
Différence de pression admissible entre la pression d'aspiration et de refoulement	bar		1.5
			1.1
Epreuve hydrostatique	bar		3.0
Moment d'inertie des pièces en rotation avec de l'eau	kg · m ²	0.32	0.38
Puissance acoustique pour une pression d'aspiration de 80 mbar	dB (A)		76
Diamètre mini admissible des poulies pour un entraînement par poulie courroie	mm		160
Température maxi des gaz	sec	°C	200
	vapeur saturée	°C	100
Liquide auxiliaire :	Température maximale admise	°C	80
	Viscosité maximale	mm ² /s	90
	Masse volumique	kg/m ³	1200
Quantité de liquide à l'axe de la pompe	litre	16.0	19.0
Pertes de charge maximales sur l'échangeur	bar		0.2

Lorsque vous sélectionnez une pompe, éviter de choisir celle qui fonctionne aux maximums admissibles, c'est à dire, maximum de viscosité et maximum admissible de différence de pression.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX


Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.comwww.motralec.com

Liste de pièces et matériaux constitutifs

Numéro de repère	Composant	Code matière		
		0B	SZ	4B
10.10	Flasque asp./ ref.	0.6025		1.4408
10.90	Cellule	0.6025		1.4408
13.70, 13.71, 13.73	Disque distributeur	0.6025	1.4404	
23.50, 23.51	Roue à ailettes	1.0553	1.4408	
21.00	Arbre	1.4021		1.4404
43.30, 43.31	Garniture mécanique, Type SIHI FK (AG●)	Acier Cr / Carbone / Joints Butadiène (Perbunan)		Acier au Cr Ni Mo / Carbone / Joints Viton
43.30, 43.31	Garniture mécanique, Type Sterling GNZ (AF●)	Carbure de Silicium / Carbone / Joints Viton		SiC / Carbone / Joints Téflon
43.30, 43.31	Garniture mécanique double	Sur demande		
46.10	Garniture presse-étoupe	GORE	-	


Plan coupe : LPH 65320, LPH 65327 garniture simple, double et presse-étoupe



Liste de pièces et matériaux constitutifs avec coupleur magnétique



Numéro de repère	Composant	Code matière	
		0B	4B
10.60	Flasque asp / ref.	0.6025	1.4408
10.90	Cellule		
13.70, 13.71	Disque distributeur		
11.30	Corps intermédiaire	1.0553	1.4571
21.00	Arbre	1.4021	
23.50, 23.51	Roue à ailettes	1.0553	1.4517
33.00	Palier de butée	1.4462 / carbure de Silicium	
35.00, 35.01	Boîtier palier	1.0553 / carbure de Silicium	1.4571 / carbure de Silicium
36.10	Couvercle palier		
52.90, 52.91	Coussinet	Carbure de Tungstène	
81.70	Chemise d'entrefer	1.4571 / 2.4610	
84.71	Aimant mené	1.4571 / 2.4610 / aimant	
84.72	Aimant menant	1.0553 / aimant	

Plan coupe : LPH 65320, LPH 65327 avec coupleur magnétique



Toutes les informations fournies dans cette brochure, tels que données techniques, de performances, dimensions, plans d'ensemble, accessoires... ne font pas référence à l'exécution des pompes à coupleur magnétique. Pour de plus amples informations, nous contacter.

Plages d'utilisation : LPH 65320



Caractéristiques données pour :



- Produit véhiculé :
 - air sec 20°C —————
 - air saturé de vapeur 20°C - - - - -
- Liquide auxiliaire :
 - eau 15°C

Pression atmosphérique : 1013 mbar.

La tolérance est de 10%.

Consommation maximale du liquide auxiliaire à pression d'aspiration minimale.

Plages d'utilisation : LPH 65327



Caractéristiques données pour :

- Produit véhiculé :
 - air sec 20°C _____
 - air saturé de vapeur 20°C - - - - -


- Liquide auxiliaire :
 - eau 15°C

Pression atmosphérique : 1013 mbar.

La tolérance est de 10%.

Consommation maximale du liquide auxiliaire à pression d'aspiration minimale.


Encombrement pompe : LPH 65320, LPH 65327



- N 1 = Bride d'aspiration DN 65
- N 2 = Bride de refoulement DN 65
- u_B = Orifice pour liquide auxiliaire G 1
- u_c = Orifice pour protection anti-cavitation G ¼
- u_e = Orifice pour vidange G 1/2
- u_{se} = Orifice pour purge des impuretés G 1/2
- u_L = Orifice pour casse vide G 3/4
- u_m = Orifice pour vacuomètre G 3/8
- u_{m1} = Orifice pour vanne de vidange ou contrôle du niveau de liquide G 3/8

	Exécution	a [mm]	f ₁ [mm]	m ₁ [mm]	m ₂ [mm]	o ₃ [mm]	Poids approx. [kg]
LPH 65320	Garniture mécanique	500	134	640	580	920	200
	Presse-étoupe		223			1009	
LPH 65327	Garniture mécanique	566	134	706	646	986	215
	Presse-étoupe		223			1075	

Encombrement groupe avec réservoir séparateur superposé : LPH 65320, LPH 65327




- N 1 = Bride d'aspiration DN 65
- N 2 = Bride de refoulement DN 150
- u_A = Orifice de trop plein DN 65
- u_F = Orifice pour alimentation liquide auxiliaire DN 25
- u_c = Orifice de protection contre la cavitation G ¹/₄
- u_{m2} = Orifice pour manomètre G ¹/₄
- u_t = Orifice pour thermomètre G ¹/₂

	Moteur 50 Hz			Socle	a [mm]	b ₂ [mm]	c [mm]	e ₁ [mm]	e ₂ [mm]	l [mm]	l ₁ [mm]	o ₁ * [mm]	q [mm]	v [mm]	Poids Approx. [kg]
	Type	kW	IP 55 EEx e II T3												
LPH 65320	160 L	15.0	-	S487	500	610	35	940	550	1420	590	588	664	240	455
	180 M	-	15.0									715			
LPH 65327	180 M	18.5	-	S388	566	540	40	1060	490	1600	656	712	730	270	491
	180 L	-	17.5									715			

* Cotes et poids avec moteur IP55 pouvant varier selon le constructeur.

Dimensions des brides selon norme DIN 2501 PN 10 [mm]		
DN	25	65
k	85	145
D	115	185
Nombre x d ₂	4 x 14	4 x 18



Liquide auxiliaire

La consommation de liquide auxiliaire en [m³/h] dépend de la pression d'aspiration, de la vitesse et de la différence de température.

Pression absolue à l'aspiration en (mbar)		33				120				200				400							
Type de pompe	Vitesse (tr/min)	RP				LP	RP				LP	RP				LP					
		Ecart de température (°C)					Ecart de température (°C)					Ecart de température (°C)									
		20	10	5	2		20	10	5	2		20	10	5	2		20	10	5	2	
LPH 65320	1150	0,30	0,55	0,91	1,51	2,7	0,33	0,58	0,94	1,50	2,5	0,34	0,59	0,93	1,42	2,2	0,32	0,52	0,77	1,09	1,5
	1450	0,43	0,75	1,17	1,77		0,46	0,77	1,18	1,73		0,47	0,78	1,15	1,61		0,43	0,67	0,92	1,20	
	1750	0,59	0,97	1,42	2,00		0,61	0,98	1,41	1,91		0,61	0,95	1,33	1,74		0,53	0,78	1,03	1,27	
LPH 65327	1150	0,34	0,61	1,00	1,60	2,7	0,37	0,64	1,02	1,58	2,5	0,39	0,67	1,03	1,51	2,2	0,37	0,60	0,85	1,15	1,5
	1450	0,48	0,81	1,25	1,84		0,51	0,85	1,27	1,80		0,55	0,88	1,25	1,69		0,50	0,75	1,00	1,25	
	1750	0,65	1,05	1,51	2,05		0,69	1,08	1,50	2,00		0,71	1,08	1,44	1,82		0,61	0,87	1,10	1,31	

LP = pour un fonctionnement en liquide perdu


RP = pour un fonctionnement en recyclage partiel. Les valeurs indiquées sont celles qui correspondent à une température du liquide de fonctionnement supérieure de 20°C, 10°C, 5°C, 2°C à la température du liquide d'appoint

Codifications

Type + calibre	Hydraulique + Pivoterie	Etanchéité d'arbre		Matière de construction		Etanchéité de corps
	<ul style="list-style-type: none"> A• 1^{er} hydraulique •B 2 roulements à billes lubrifiés à la graisse 	041	Presse-étoupe	0B	Pièces principales en fonte (GG) et roue en acier	1 Joints toriques
		AGE	Garniture mécanique type FK Joints toriques Butadiène (Perbunan)	SZ	Identique à 0B, mais roue et disques en acier inoxydable	
		AG1	Garniture mécanique type FK Joints toriques Viton	4B	Pièces principales en acier inoxydable	
		AFJ	Garniture mécanique type GNZ Joints toriques Viton			
		AFK	Garniture mécanique type GNZ Joints toriques Viton enrobé Téflon			
LPH 65320 65327	AB	041, AGE, AFJ		0B		1
		AGE, AFJ		SZ		
		AG1, AFK		4B		

Numéro des kits de pièces de rechange


Garniture mécanique :



Matière de construction 0B, SZ			
Repère	Désignation	LPH 65320	LPH 65327
20.00	Arbre complet	65007930	65007771
49.99	Etanchéité AGE	65007772	
49.99	Etanchéité AFJ	65007957	

Matière de construction 4B			
Repère	Désignation	LPH 65320	LPH 65327
20.00	Arbre complet	65007931	65007540
49.99	Etanchéité AG1	65007886	
49.99	Etanchéité AFK	65007956	

Presse-étoupe :



Matière de construction 0B			
Repère	Désignation	LPH 65320	LPH 65327
20.00	Arbre complet	65007896	65007932
49.99	Etanchéité 041	65007897	

Accessoires

Accessoires recommandés	Exécution matière		LPH 65320	LPH 65327
Séparateur de liquide superposé		Type / Poids	XBa 5540 / 35 kg	
Séparateur de liquide superposé	Acier galvanisé 1.4571	Pièce n°.	35000440 35000441	
Tuyauterie du liquide auxiliaire, exécution standard	Acier galvanisé 1.4571	Pièce n°.	35003119 35003120	35003121 35003122
Tuyauterie du liquide auxiliaire avec contrôle thermostatique 24V	Acier galvanisé + Laiton 1.4571 + Laiton	Pièce n°.	Sur demande Sur demande	
Tuyauterie anti-cavitation	Acier galvanisé 1.4571	Pièce n°.	20039166 20039167	
Séparateur de liquide juxtaposé		Type / Poids	XBp 0912 / 51 kg	
Séparateur de liquide juxtaposé	Acier galvanisé 1.4571	Pièce n°.	35000534 35000535	
Tuyauterie du liquide auxiliaire, exécution standard	Acier galvanisé 1.4571	Pièce n°.	35003112 35003113	35003115 35003117
Tuyauterie du liquide auxiliaire avec contrôle thermostatique 24V	Acier galvanisé + Laiton 1.4571 + Laiton	Pièce n°.	Sur demande Sur demande	
Tuyauterie anti-cavitation	Acier galvanisé 1.4571	Pièce n°.	20054090 20036462	
Adaptateur pompe/réservoir	1.0254 1.4571	Pièce n°.	35003224 35003226	
Indicateur de niveau de liquide	Laiton + Plexiglas 1.4571 + Plexiglas	Pièce n°.	43014912 43040384	
Sterling SIHI – Ejecteur à gaz		Type / Poids	GPV 6011 / 47 kg	GPV 6012 / 47 kg
Température du liquide auxiliaire à 15 °C		Type / Poids	GPV 6311 / 48 kg	GPV 6312 / 48 kg
Température du liquide auxiliaire à 30 °C				
Sterling SIHI – Clapet anti-retour à boule		Pièce n°.	43016894 / 5.6 kg	
XcK 65	0.6025 + Butadiène 0.6025 + Téflon 1.4408 + Téflon	Poids	43016895 / 5.6 kg 43039285 / 15.8 kg	
XcK 656 avec cylindre en verre	0.6025 + Butadiène 0.6025 + Téflon 1.4408 + Téflon	Pièce n°. Poids	43014666 / 10.0 kg 43014667 / 10.0 kg 43014665 / 10.0 kg	
Vanne de vidange	Acier	Pièce n°.	43014541	
XCg 010	1.4571		43014542	
Robinet casse-vide	Laiton	Pièce n°.	43014260	
	1.4571		43014271 + 43013033	
Moteur		Taille	160 L	180 M
Exécution standard IP 55		Puissance	15.0 kW	18.5 kW
		Poids	85 kg	113 kg
Accouplement pour moteur IP 55		Pièce n°.	B 125 / 6.2 kg	B 125 / 6.2 kg
Côté pompe		Poids	43021460	43021460
Côté moteur			43021464	43021462
Protège accouplement	Acier	Pièce n°.	43042304	
Pour moteur EEx e II T3		Taille	180 M	180 L
		Puissance	15.0 kW	17.5 kW
		Poids	165 kg	177 kg
Accouplement pour moteur EEx e II T3		Pièce n°.	BDS 135 / 6.6 kg	
Côté pompe		Poids	43028122	
Côté moteur			43028552	
Protège accouplement	Laiton	Pièce n°.	43042305	
Socle	Acier	Pièce n°.	S 487 / 105 kg	S 388 / 95 kg
		Poids	43040642	43040969



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com