

# VIDE CAVE STARLINE

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)  
[www.motralec.com](http://www.motralec.com)



## Vigilo

VIGILO est équipé d'un clapet anti-retour intégré et d'un fond démontable sans outil. Sans fond elle devient une pompe d'assèchement complet (jusqu'à 3 mm). Température maximale d'utilisation : 45°C.

**VIGILO** est disponible, suivant les options > avec démarrage manuel ou automatique > avec ou sans alarme de trop-plein d'eau. Petit gabarit mais solidité à toute épreuve.

**VIGILO SERPILLIÈRE** est équipée d'une semelle caoutchouc pour un assèchement jusqu'à 1 mm.

| Tension (V) | Puissance nominale (kW) | Intensité (A) | Vitesse de rotation (tr/min) | Ø passage (mm) | Refoulement | Ø maxi de pompe (mm) | Hauteur de pompe (mm) | Poids (kg) | Références |
|-------------|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|-------------|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|

### STARLINE livrées avec 10 m de câble - \*livrée avec 6 m de câble

|    |            |     |      |     |      |    |             |     |     |     |                 |
|----|------------|-----|------|-----|------|----|-------------|-----|-----|-----|-----------------|
| 1  | VIGILO 2A  | 230 | 0,43 | 2,1 | 2850 | 10 | BSP F 1"1/4 | 175 | 282 | 5   | VIGILO2A        |
| 2  | VIGILO 2AA | 230 | 0,43 | 2,1 | 2850 | 10 | BSP F 1"1/4 | 175 | 282 | 4,7 | VIGILO2AA       |
| 3  | VIGILO 2M  | 230 | 0,43 | 2,1 | 2850 | 10 | BSP F 1"1/4 | 175 | 282 | 4,9 | VIGILO2M        |
| 4  | VIGILO 3A  | 230 | 0,65 | 3,1 | 2850 | 10 | BSP F 1"1/4 | 175 | 282 | 5,7 | VIGILO3A        |
| 5  | VIGILO 3AA | 230 | 0,65 | 3,1 | 2850 | 10 | BSP F 1"1/4 | 175 | 282 | 5,4 | VIGILO3AA       |
| 6  | VIGILO 3M  | 230 | 0,65 | 3,1 | 2850 | 10 | BSP F 1"1/4 | 175 | 282 | 5,6 | VIGILO3M        |
| 7  | VIGILO 5A  | 230 | 0,81 | 3,7 | 2850 | 10 | BSP F 1"1/4 | 175 | 282 | 6,9 | VIGILO5A        |
| 8  | VIGILO 5AA | 230 | 0,81 | 3,7 | 2850 | 10 | BSP F 1"1/4 | 175 | 282 | 6,6 | VIGILO5AA       |
| 9  | VIGILO 5M  | 230 | 0,81 | 3,7 | 2850 | 10 | BSP F 1"1/4 | 175 | 282 | 6,8 | VIGILO5M        |
| 10 | VIGILO S   | 230 | 0,4  | 3,8 | 2800 | -  | 15/19/25    | 167 | 370 | 15  | JSICPO.4RSD400* |

