

LevelControl Basic 2



Coffret de commande et de régulation en fonction du niveau.

Livret technique : 4041.05



> Domaine d'emploi

Vidange de réservoirs par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs contacteurs à flotteur ou d'un capteur de pression intégré (avec ou sans bulleur) pour les applications du bâtiment et des eaux usées. Peut-être utilisé en vidange ou en remplissage.

> Exécution

Coffret pour la commande de niveau d'une ou de deux pompes.

> Caractéristiques

Coffret de commande et de surveillance tout équipé.

- Boîtier en matière synthétique PC (Polycarbonate), IP 54,
- Fonctionnement paramétrable pour :1 ou 2 pompes jusqu'à 4 kW, monophasé (230 V) ou triphasé (400 V), 50/60 Hz,
- Branchement prévu pour tous les types de capteur de niveau : flotteur avec hystérésis (EURO 2000), flotteur sans hystérésis (Régul'Eco), capteur 4 - 20 mA, ...
- Protection moteur complète : disjoncteur magnétothermique, surveillance du bilame (PTO), sonde d'humidité, ...
- Entrées d'asservissement externes,
- Autorisation de marche et acquittement à distance,
- Avertisseur sonore intégré (85 dBA)
- Contact O/F libre de potentiel pour signalisation et report centralisé de défauts

Le
conseil
en
plus

- Alarme sonore intégrée avec renvoi,
- Fonctionne avec tous les types de capteur (flotteurs, sonde piézométrique, sonde ultrason, ...)

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com



Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €

LevelControl Basic 2

Coffret de commande et de régulation en fonction du niveau.

> Tarifs Produits

LevelControl Basic	n° de code	Prix H.T. €	GM	Intensité par pompe A
Armoire 1 pompe, 1 ~ 230V, Démarrage direct, non ATEX				
BC1 230 DFNM 16 02	19073932	810,10	73	1,0 à 1,6
BC1 230 DFNM 25 02	19073872	810,10	73	1,6 à 2,5
BC1 230 DFNM 40 02	19073873	810,10	73	2,5 à 4,0
BC1 230 DFNM 63 02	19073874	810,10	73	4,0 à 6,3
BC1 230 DFNM 100 02	19073875	810,10	73	6,0 à 10,0
Armoire 1 pompe, 3 ~ 400V, Démarrage direct, non ATEX				
BC1 400 DFNO 16 02	19073876	810,10	73	1,0 à 1,6
BC1 400 DFNO 25 02	19073877	810,10	73	1,6 à 2,5
BC1 400 DFNO 40 02	19073878	810,10	73	2,5 à 4,0
BC1 400 DFNO 63 02	19073879	810,10	73	4,0 à 6,3
BC1 400 DFNO 100 02	19073880	810,10	73	6,0 à 10,0

LevelControl Basic	n° de code	Prix H.T. €	GM	Intensité par pompe A
Armoire 2 pompes, 1 ~ 230V, Démarrage direct, non ATEX				
BC2 230 DFNM 16 02	19073881	1 122,60	73	1,0 à 1,6
BC2 230 DFNM 25 02	19073882	1 122,60	73	1,6 à 2,5
BC2 230 DFNM 40 02	19073883	1 122,60	73	2,5 à 4,0
BC2 230 DFNM 63 02	19073884	1 122,60	73	4,0 à 6,3
BC2 230 DFNM 100 02	19073885	1 122,60	73	6,0 à 10,0
Armoire 2 pompes, 3 ~ 400V, Démarrage direct, non ATEX				
BC2 400 DFNO 16 02	19073886	1 122,60	73	1,0 à 1,6
BC2 400 DFNO 25 02	19073887	1 122,60	73	1,6 à 2,5
BC2 400 DFNO 40 02	19073888	1 122,60	73	2,5 à 4,0
BC2 400 DFNO 63 02	19073889	1 122,60	73	4,0 à 6,3
BC2 400 DFNO 100 02	19073890	1 122,60	73	6,0 à 10,0

> Accessoires LevelControl Basic 2

Pos.	Désignation de la pièce	[kg]	n° de code	Prix H.T. €	GM
O 200	Module de signalisation pour LevelControl Basic 2, type BC Module de transmission sélective des défauts et d'extension E/S pour LevelControl Basic 2 <ul style="list-style-type: none"> • 6 relais de signalisation libres de potentiel (30 V DC max., 1 A) pour la signalisation de <ul style="list-style-type: none"> – niveau « hautes eaux » – défaut pompe 1 – défaut pompe 2 – ainsi que 3 autres signalisations sélectives (de défaut) librement réglables, par ex. pour pompe1 sous tension, pompe 2 sous tension, défaut ext., défaut capteur, – sortie analogique 0/4...20mA – suivant la variante : capteur de pression complémentaire pour mesure pneumatique redondante ou bulleur redondante (disponible en tant que kit d'équipement complet avec tuyaux et matériel de montage) – interface Mod Bus pour connexion au système de gestion centralisée existant – utilisation possible à partir de la version du logiciel 1.2 	0,2	19075182	252,30	73
E 90	Kit d'équipement ultérieur de batterie pour Level-Control Basic 2 pour alimentation de l'électronique, des flotteurs ou du capteur interne et du dispositif d'alerte (buzzer, klaxon, alarme combinée) pour groupe simple et double	0,8	19074194	144,66	73

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com