


# KCTR

## Caissons d'extraction F400 120 / Spécial Cuisines Professionnelles

Extraction  
d'air  
Cuisines  
Professionnelles



Extraction  
d'air  
Désenfumage




### Caractéristiques

6 modèles de 1000 à 20000 m<sup>3</sup>/h  
Pression de 200 à 1200 Pa

Marqués CE  
Agréés désenfumage F400  
120 selon NF EN 12101- 3

Moteur triphasé à pattes  
B3, IP 55 classe F, 1 ou 2  
vitesses

Ventilateur double ouïes à  
réaction



## Les + produit

### ■ Des avantages spécifiques



Roue à réaction



Trappe de visite  
+ perçage d'évacuation  
sur le ventilateur



Caisson étanche



Poulie motrice variable  
+ plateau glissière



Interrupteur  
monté/câblé



Bouchon purge  
fileté sur caisson

### ■ Construction spéciale Cuisines Professionnelles

- Roue à réaction peu sensible à l'encrassement
- Etanchéité du caisson évitant l'écoulement des condensats
- Bouchon purge fileté pour l'évacuation des condensats
- Trappe de visite sur la volute du ventilateur pour faciliter le nettoyage
- Isolation double peau et peinture époxy en option

### ■ Qualité d'installation et facilité de maintenance

- Installation en intérieur ou extérieur
- Caisson monobloc entièrement démontable
- Panneaux latéraux pour accès des 2 côtés
- 2 omégas transversaux pour la rigidité du socle et le passage d'élingues pour la manutention
- Poulie motrice variable et plateau glissière