



GAMME MOBILES-MONOBLOCS

CONSOLES À EAU CAO



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com



Airwell

CAO

La console monobloc à eau **CAO** est destinée à la climatisation de petits espaces lorsque la structure du bâtiment ou des raisons esthétiques interdisent l'implantation d'un groupe de condensation extérieur.

La console **CAO** assure toutes les fonctions de traitement d'air : rafraîchissement, ventilation, chauffage (électrique). Dotée d'un filtre haute efficacité facilement accessible, la maintenance sur **CAO** est extrêmement aisée.

Économique et écologique grâce notamment à l'emploi du fluide vert R407C, ce produit assure un haut niveau de confort aux utilisateurs et une très grande facilité de pose aux installateurs grâce à sa simplicité de mise en œuvre et son encombrement mesuré.



CAO 230/370



CAO 580

> Les Avantages Produits

- Installation et mise en œuvre aisées.
- Solution idéale pour les locaux où l'implantation d'un groupe extérieur est impossible.
- Condenseur à eau pour utilisation sur le réseau d'eau de ville.
- Vanne de régulation modulante permettant de réduire la consommation d'eau.
- Possibilité de reprise d'air neuf extérieur.
- Chauffage électrique (accessoire).
- Rappel de commande à distance (accessoire).
- Filtres à air régénérables.



Série CAO

		CAO 230 B	CAO 370 B	CAO 580 B
Puissance frigorifique	kW	2,3	3	4,7
Puissance absorbée	kW	0,66	0,85	1,3
EER / Label énergétique		3,4 / E	3,5 / D	3,6 / D
Limites de fonctionnement T.INT	°C	15° / 32° Bulbe Sec		
Température d'entrée d'eau au condenseur	°C	10° / 30°		
Unités intérieures				
Débit d'air nominal (MV/PV)	m³/h	550/450	550/450	880/725
Débit renouvellement d'air	m³/h	60	60	80
Pression acoustique à 4 m (MV/PV)	dB(A)	40/37	41/38	43/41
Débit d'eau perdue à +15 °C	l/h	130	170	270
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif
Poids	kg	48	49	69
Dimensions (LxPxH)	mm	1030x226x620	1030x226x620	1390x226x620
Alimentation électrique 1~230 V				
Câble d'alimentation (sans chauffage)	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Calibre fusible am	A	6	6	8
Référence	Modèle 1~230 V	7CW011016	7CW011017	7CW011018

Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide.

Pression acoustique globale en dB(A) (4 m) aux conditions nominales unité intérieure : installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).

Airwell



vosre distributeur agréé **Airwell**

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com