

Fiche produit Motralec Arven JET P English - fiche technique | Motralec

■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Elettropompe di superficie

JET-PElettropompe Autoadescanti con una girante
Self Priming Electric Pumps with one impeller

Prevalenza: 35 mt. ÷ 47 mt.
Portata: 2,4 m³/h ÷ 3,6 m³/h
Potenza nominale : 0,44 (0,6 HP) ÷ 1,1 kW (1,5 HP)

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione;
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali;
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari più complessi per usi industriali.
- Impianti dove e' necessario l'autoadescamento.

Caratteristiche di costruzione

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli adatto a servizio continuo;
- Lamierini per statore a bassa perdita specifica;
- Isolamento in Classe F;
- Protezione IP 44;
- Protezione termica per i modelli monofase, per i modelli trifase la protezione è a cura dell'utente.

Speciali voltaggi e frequenze a richiesta.**Caratteristiche di funzionamento**

- a 2800 rpm 50 Hz e 3450 rpm 60 Hz

Le prestazioni valgono per liquidi con densità:
 $p = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ ed una viscosità $v = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$

Pump head: 35 mt. ÷ 47 mt.
Delivery: 2,4 m³/h ÷ 3,6 m³/h
Rated output : 0,44 (0,6 HP) ÷ 1,1 kW (1,5 HP)

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids.
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.
- For any application requiring a self priming system..

Design engineering


- 2 pole electric induction motor for continuous operations;
- Stator made with low-loss laminated electric sheet steel;
- Insulation Class F;
- IP 44 protection level;
- Thermal protection for single-phase models; the user is responsible for supplying protection for the three-phase models.

Customised voltage and frequency rating available on demand.**Performance**


- at 2800 rpm 50 Hz and 3450 rpm 60 Hz

The performance data holds true for liquids:
 $p = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ density and a $v = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ viscosity.

Tabella materiali / Materials table:



Pos.	COMPONENTI COMPONENTS	MATERIALE MATERIALS
A	Corpo pompa Pump body	Ghisa Cast iron
B	Venturi Pump body	Noryl
C	Girante Impeller	Noryl (Ottone a richiesta) (Brass on request)
D	Tenuta meccanica Mechanical seal	Ceramica - Grafite Ceramic- graphite
E	Flangia Flange	Ghisa Cast iron
F	Albero (lato pompa) Shaft (pump face)	Aisi416 acciaio inox Stainless steel aisi416



MODELLO MODEL		P2 nom.		P1 (kW) max		AMPERE		DATI IDRAULICI HYDRAULIC							PESO WEIGHT Kg
1- 220V - 50Hz	3- 220/380V - 50Hz	HP	kW	1- 3-	1- 1x 220V 3x 380V	3-	Q								
								m³ 0.6 l/min. 10	1.2 20	1.8 30	2.4 40	3 50	3.6 60		
								Prevalenza manometrica totale in m.C.A. Total head in meters w.c.							
JET-P60 M	JET-P60 T	0.6	0.44	0.69	0.69	3.2	1.2	35	29.5	24	20	-	-	-	
JET-P80 M	JET-P80 T	0.8	0.6	0.8	0.8	3.7	1.4	42	36	30	25	-	-	-	
JET-P100 M	JET-P100 T	1	0.75	1.05	1.05	4.7	2.3	47	42	37	32	27	10	-	
JET-P150 M	JET-P150 T	1.2	0.9	1.2	1.2	5.8	2.8	47	42	38	34	29	25	-	
JET-P155 M	JET-P155 T	1.5	1.1	1.5	1.5	7	3	47	42	40	37	34	34	-	

DIMENSIONE IMBALLI SIZE PACKAGING

MODELLO MODEL	DNA ASPIR. DNA ASPIR.	DNM MANDATA OUTLET	DIMENSIONE SCATOLA DIMENSIONS BOX		
			P	L	H
JET-P60	1"	1"	200	450	210
JET-P80	1"	1"	200	450	210
JET-P100	1"	1"	200	450	210
JET-P150	1"	1"	200	450	210
JET-P155	1"	1"	200	450	210

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Arven JET P English

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

[DEMANDER UN PRIX >](#)