



Fiche produit Motralec Arven REXOUT - fiche technique | Motralec

■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>

REXOUT



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOBLOCCO MULTISTADIO VERTICALI SUBMERSIBLE SINGLE BLOCK MULTI STAGE VERTICAL ELECTRIC PUMPS

PREVALENZA : 42 mt. ÷ 88 mt.
PORTATA : 4,8 m³/h ÷ 7,2 m³/h
POTENZA NOMINALE : 0,6 Kw (0,8HP) ÷ 1,5 Kw (2HP)



PUMP HEAD : 42 m to 88 m
DELIVERY : 4.8 m³/h to 7.2 m³/h
RATED HORSEPOWER : 0.6 kW (0.8HP) to 1.5 kW (2HP)

APPLICAZIONI

- IMPIANTI PER LA MOVIMENTAZIONE DI ACQUE NEI SETTORI CIVILE ED INDUSTRIALE
- IMPIANTI DI PRESURIZZAZIONE.
- IMPIANTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO DA VASCHE DI PRIMA RACCOLTA.
- IRRIGAZIONE A PIOGGIA.
- APPLICAZIONI DOVE NECESSITA' MAGGIOR SILENZIOSITA' ED UN MIGLIORE RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE.

APPLICATIONS

- CIVIL AND INDUSTRIAL WATERS HANDLING PLANTS.
- PRESSURIZATION PLANTS.
- WATER SUPPLY FROM RAIN WATER TANKS OR RESERVOIRS.
- SPRINKLER SYSTEMS.
- FOR APPLICATIONS REQUIRING OPTIMISED PUMP SILENCE AND MOTOR COOLING FEATURES



CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE

- MOTORE A BAGNO D'OLIO (BIODEGRADABILE E DIELETTRICO) PER RAFFREDDAMENTO E LUBRIFICAZIONE CUSCINETTI.
- DOPPIA TENUTA MECCANICA: LATO MOTORE A BAGNO D'OLIO. LATO POMPA A BAGNO D'ACQUA.
- IMMERSIONE MASSIMA: mt. 5 .
- GRADO DI PROTEZIONE IP 68 .
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F
- TEMPERATURA MAX. LIQUIDO POMPATO: 50°C
- VERSIONI: Monofase: 220 - 277V/50Hz o 220 - 277V / 60 Hz con protettore termico incorporato e condensatore permanentemente inserito.
Trifase: 220 - 277V/50Hz o 380 - 480V / 50Hz e 220-277V o 380 - 480V / 60Hz con protezione da sovraccarico a cura dell'utente.
- CAVO STANDARD: 5 metri H07RN-F per versione monofase e trifase

SPECIALI VOLTAGGI E FREQUENZE A RICHIESTA.

DESIGN ENGINEERING


- OIL BATH MOTOR (BIODEGRADABLE AND DIELECTRIC) FOR COOLING AND BEARING LUBRICATION.
- DOUBLE MECHANICAL SEALS: ENGINE FACE: OIL BATH. PUMP FACE: WATER BATH.
- PERMISSIBLE DRAUGHT OF WATER: 5 m
- IP 68 PROTECTION CLASS.
- CLASS "F" INSULATION.
- MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 50°C
- VERSIONS: Single Phase: 220 - 277V / 50 Hz or 220 - 277V / 60 Hz with built in thermal protection and permanent capacitor.
Three Phase : 220 - 277 V / 50 Hz or 380 - 480V / 50Hz and 220-277V or 380 - 480V / 60Hz with overload protection care of the User.
- STANDARD CABLE FEATURES: 5 metres for single phase and three phase versions.



CUSTOMISED VOLTAGE AND FREQUENCY RATING AVAILABLE ON DEMAND.

TABELLA MATERIALI / MATERIALS TABLE:

Pos.	Componente / <i>Component</i>		Materiale / <i>Materials</i>
A	Carcassa esterna / <i>External housing</i>		ACCIAIO INOX AISI 304-DIN 1.4301 STAINLESS STEEL
B	Giranti / <i>Impellers</i>		
C	Albero (lato pompa) / <i>Shaft (pump side)</i>		ACCIAIO INOX AISI 303-DIN 1.4005 STAINLESS STEEL
D	Tenuta meccanica <i>Mechacical seal</i>	Lato pompa <i>Pump face</i>	CARBURO ALUMINA <i>CARBIDE-ALUMINA</i>
		Lato motore <i>Motor face</i>	CARBONE-ALLUMINA <i>CARBIDE-ALUMINA</i>
E	O-ring		NBR
H	Carcassa motore / <i>Motor housing</i>		ACCIAIO INOX AISI 304-DIN 1.4301 STAINLESS STEEL
I	Coperchio / <i>Cover</i>		IXEF
L	Diffusori + piattelli / <i>Diffuser + disks</i>		TECNOPOLIMERO <i>TECNOPOLYMER</i>
N	Base d'appoggio / <i>Base holder</i>		ACCIAIO INOX AISI 304-DIN 1.4301 STAINLESS STEEL
R	Flangia inferiore / <i>Lower support</i>		IXEF
S	Flangia superiore / <i>Upper support</i>		
V	Convogliatore / <i>Conveyor</i>		

REXOUT 80 - 100 - 130 - 150 - 200






Caratteristiche di funzionamento a 2800 rpm 50Hz e 3450 rpm 60Hz - Performances at 2800 rpm 50 Hz and 3450 rpm 60 Hz
Le prestazioni valgono per liquidi con densità $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ ed una viscosità $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ / The performance data holds true for liquids with a $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ density and a $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ viscosity.

MODELLO <i>MODEL</i>	VOLTAGGIO <i>VOLTAGE</i> 50 Hz	STADI STAGE	DATI ELETTRICI / <i>ELECTRICAL DATA</i>						DATI IDRAULICI / <i>HYDRAULIC DATA</i>										
			P1max	P2 nom.			I max	Condensatore <i>Capacitor</i>		m³/h l/min.	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	7,2
			Kw	Kw	HP	Ampere	µF	VC	0		10	20	30	40	50	60	80	120	
REXOUT 80/42 M	1 x 220-230V	4	1,2	0,6	0,8	5,0	20	450	H (m) PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA / TOTAL PUMP HEAD AND WATER COLUMN HEIGHT IN ft.	42,0	39,0	37,0	32,0	27,0	21,0	15,0	8,0		
REXOUT 100/62 M	1 x 220-230V	6	1,6	0,75	1,0	7,4	25	450		62,0	58,0	55,0	48,0	40,0	31,0	22,0	10,0		
REXOUT 100/62 T	3 x 380-400V	6	1,3	0,75	1,0	2,2	---	---		62,0	58,0	55,0	48,0	40,0	31,0	22,0	10,0		
REXOUT 130/82 M	1 x 220-230V	8	1,8	0,95	1,3	8,5	30	450		82,0	77,0	73,0	64,0	53,0	41,0	29,0	12,0		
REXOUT 130/82 T	3 x 380-400V	8	1,7	0,95	1,3	2,8	---	---		82,0	77,0	73,0	64,0	53,0	41,0	29,0	12,0		
REXOUT 100/44 M	1 x 220-230V	4	1,6	0,75	1,0	7,4	25	450		46,0	45,0	44,0	42,0	40,0	36,0	32,0	27,0	5,0	
REXOUT 100/44 T	3 x 380-400V	4	1,3	0,75	1,0	2,2	---	---		46,0	45,0	44,0	42,0	40,0	36,0	32,0	27,0	5,0	
REXOUT 150/64 M	1 x 220-230V	6	2,1	1,1	1,5	9,5	30	450		68,0	67,0	66,0	63,0	60,0	54,0	48,0	40,0	8,0	
REXOUT 150/64 T	3 x 380-400V	6	1,9	1,1	1,5	3,8	---	---		68,0	67,0	66,0	63,0	60,0	54,0	48,0	40,0	8,0	
REXOUT 200/84 M	1 x 220-230V	8	2,6	1,5	2,0	12,0	40	450		88,0	86,0	85,0	84,0	80,0	72,0	64,0	53,0	13,0	
REXOUT 200/84 T	3 x 380-400V	8	2,5	1,5	2,0	5,0	---	---		88,0	86,0	85,0	84,0	80,0	72,0	64,0	53,0	13,0	

DIMENSIONI / SIZE AND WEIGHT DATA



MODELLO / <i>MODEL</i>	DIMENSIONI POMPA in mm. / <i>PUMP DIMENSIONS in mm.</i>								
	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H I
REXOUT 80/42 M	1 1/4"	1 1/4"	138,5	547,5	75	190	157,5		
REXOUT 100/62 M	1 1/4"	1 1/4"	138,5	637,5	75	190	157,5		
REXOUT 100/62 T	1 1/4"	1 1/4"	138,5	637,5	75	190	157,5		
REXOUT 130/82 M	1 1/4"	1 1/4"	138,5	726,5	75	190	157,5		
REXOUT 130/82 T	1 1/4"	1 1/4"	138,5	726,5	75	190	157,5		
REXOUT 100/44 M	1 1/4"	1 1/4"	138,5	547,5	75	190	157,5		
REXOUT 100/44 T	1 1/4"	1 1/4"	138,5	547,5	75	190	157,5		
REXOUT 150/64 M	1 1/4"	1 1/4"	138,5	637,5	75	190	157,5		
REXOUT 150/64 T	1 1/4"	1 1/4"	138,5	637,5	75	190	157,5		
REXOUT 200/84 M	1 1/4"	1 1/4"	138,5	726,5	75	190	157,5		
REXOUT 200/84 T	1 1/4"	1 1/4"	138,5	726,5	75	190	157,5		

MODELLO / <i>MODEL</i>	DIMENSIONI SCATOLA / <i>PACKING DIMENSIONS</i>				DIMENSIONI PALLET / <i>PALLET DIMENSIONS</i>				
	L mm.	M mm.	N mm.	Peso / Weight Kg.	R mm.	S mm.	T mm.	nr. scatole/cartons	Peso / Weight Kg.
REXOUT 80/42 M	740	400	245	14	800	1200	1500	18	277
REXOUT 100/62 M	740	400	245	15,5	800	1200	1500	18	304
REXOUT 100/62 T	740	400	245	15,5	800	1200	1500	18	304
REXOUT 130/82 M	740	400	245	16,5	800	1200	1500	18	322
REXOUT 130/82 T	740	400	245	16,5	800	1200	1500	18	322
REXOUT 100/44 M	740	400	245	15	800	1200	1500	18	295
REXOUT 100/44 T	740	400	245	15	800	1200	1500	18	295
REXOUT 150/64 M	740	400	245	16	800	1200	1500	18	313
REXOUT 150/64 T	740	400	245	16	800	1200	1500	18	313
REXOUT 200/84 M	740	400	245	17,5	800	1200	1500	18	340
REXOUT 200/84 T	740	400	245	17,5	800	1200	1500	18	340

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Arven REXOUT

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

[DEMANDER UN PRIX >](#)