

POMPES CENTRIFUGES MOBILES AUTO-AMORÇANTES ENTRAÎNÉES PAR UN MOTEUR À ESSENCE

JB 40G ET JB 50G

La série JB se décline en deux modèles. Il s'agit de deux pompes légères, très mobiles, auto-amorçantes et entraînées par un moteur à essence. Les modèles JB sont idéaux pour de nombreuses applications, y compris les situations d'urgence et l'assèchement industriel et dans le cadre de travaux de construction.

Ces pompes sont parfaites pour rester sur site ou être stockées dans votre camion. Elles sont conçues pour être opérationnelles et performantes immédiatement, dès que vous en avez besoin.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Mobile et légère
- Traitement de différentes granulométries
- Faible consommation de carburant
- Auto-amorçante (amorçage humide) et hauteur d'aspiration allant jusqu'à 7,5 m

SPÉCIFICATIONS

Modèle		JB 40G	JB 50G
Aspiration/Évacuation		1 1/2" BSP fileté	2" BSP fileté
Débit max.	l/min	416	566
Hauteur de refoulement max.	m	24	22,5
Granulométrie	mm	20	17
Poids (sec)	kg	26	28
Pompe			
Type de roue		Semi-ouverte, 3 pales	Semi-ouverte, 3 pales
Roue		Fonte GG 20	Fonte GG 20
Plaque d'usure		Fonte GG 25	-
Corps de pompe		Fonte GG 20	Fonte GG 20
Tige		Acier C45	Acier C45
Garniture mécanique		Carbure de silicium	Carbure de silicium
Élastomères		Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile
Clapet anti-retour		Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile
Moteur			
Modèle		Honda GX 120 Essence, aspiré	Honda GX 120 Essence, aspiré
Déplacement	cm³	118	118
Nombre de cylindres		1	1
Puissance max.	kW	2,1	2,1
Vitesse	tr/min	3 600	3 600
Type de démarrage		Manuel	Manuel
Consommation de carburant			
Consommation de carburant max.	l/h	1	1

