

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Perforateur SDS-max

GBH 12-52 DV

Le perforateur Bosch le plus puissant, avec Vibration Control

Les caractéristiques les plus importantes

| | |
|---|------------|
| Puissance absorbée nominale | 1.700 W |
| Force de frappe | 19 J |
| Ø perçage dans béton, forets pour perforateur | 12 – 52 mm |



Référence: 0 611 266 000

EUR 939,00*

[> Plus d'informations sur le produit](#)

* Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------|
| Puissance absorbée nominale | 1.700 W |
| Force de frappe | 19 J |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 1.750 – 2.150 cps/min |
| Vitesse de rotation nominale | 0 – 220 tr/min |
| Poids | 11,9 kg |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 312 mm |
| Porte-outils | SDS-max |
| Plage de perçage | |
| Ø perçage dans béton, forets pour perforateur | 12 – 52 mm |
| Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur | 30 – 50 mm |
| Ø perçage dans béton, forets hélicoïdaux à multi-taillants | 80 mm |
| Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans | 150 mm |

Information sur les bruits/vibrations

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Perçage en frappe du béton | |
| Valeur d'émission vibratoire ah | 10.0 m/s ² |
| Incertitude K | 1.5 m/s ² |
| Burinage | |
| Valeur d'émission vibratoire ah | 8.0 m/s ² |
| Incertitude K | 1.5 m/s ² |

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Puissance exceptionnelle pour les travaux de perçage et de burinage grâce au moteur de 1 700 W et à la puissance de frappe de 19 J
- Faibles vibrations : seulement 8 m/s² en mode burinage et de 10 m/s² en mode perçage grâce au triple système de réduction des vibrations intelligent
- Système de blocage automatique du commutateur pour un plus grand confort d'utilisation lors des travaux de burinage de longue durée
- Grande durée de vie grâce à la robustesse des composants métalliques
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de la machine
- Démarrage en douceur pour un travail propre



Prix / Fourniture

| | |
|--|----------------------|
| Référence | 0 611 266 000 |
| Chiffon | ✓ |
| Coffret de transport (réf. pièce de rechange 1 615 438 705) | ✓ |
| Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 1 612 025 004) | ✓ |
| Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010) | ✓ |
| Prix (Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.) | EUR 939,00 |