Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Perforateur SDS-plus

GBH 2-20 D

Puissance record dans la catégorie compacte

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe	1,7 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 20 mm



Référence: 0 611 25A 400

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe	1,7 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 - 4.200 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.300 tr/min
Poids	2,3 kg
Longueur	323 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	210 mm
Porte-outils	SDS-plus
Plage de perçage	
Plage de perçage Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 20 mm
Ø perçage dans béton, forets pour	4 – 20 mm 4 – 10 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur Plage appl. opt. dans béton, forets	
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur Ø de perçage dans le béton avec	4 – 10 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans Ø perçage maxi dans maçonnerie,	4 – 10 mm 68 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	4 – 10 mm 68 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage en frappe du béton	
Valeur d'émission vibratoire ah	13.5 m/s²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Burinage	
Valeur d'émission vibratoire ah	9.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²



Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Progression de perçage rapide et rendement de 30 % supérieur à celui des autres perforateurs d'entrée de gamme
- Légèreté et compacité : idéal pour le travail à bout de bras
- Conception modulaire robuste garantissant une longue durée de vie
- Multiples possibilités d'utilisation grâce à la fonction burinage
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de la machine
- Réversibilité droite/gauche pour le déblocage des forets coincés











Prix / Fourniture

Référence	0 611 25A 400
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓
Chiffon	√
Coffret de transport 2 605 438 524	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 141	✓