www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Fiche de données produit

Perforateur à aspiration intégrée avec SDS-plus

GBH 2-23 REA

La solution la plus compacte pour un perçage sans poussière

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	710 W
Force de frappe	2,3 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 23 mm

Référence: 0 611 250 500

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	710 W
Force de frappe	2,3 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.400 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.000 tr/min
Poids	3,6 kg
Porte-outils	SDS-plus
Plage de perçage	
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 23 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	4 – 12 mm
Ø perçage dans béton, unité d'aspiration	4 – 16 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	32 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage en frappe du béton	
Valeur d'émission vibratoire ah	15.5 m/s²
Incertitude K	1.5 m/s²

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Avantages:

- Dispositif d'aspiration intégré et amovible pour travailler sans poussière
- Travail confortable même en hauteur en raison de sa conception compacte
- Jeu d'adaptateurs pour aspirer la poussière lors de travaux avec des couronnes-trépans (jusqu'à 68 mm) – aussi utilisable avec un aspirateur externe
- Des clapets anti-retour empêchent les fuites de poussières
- Microfiltre interchangeable pour un service après-vente économique
- Travail également sans module d'aspiration en retirant simplement et sans outil le dispositif d'aspiration

Prix / Fourniture

Référence	**0 611 250 500**
5 bagues d'étanchéité (réf. pièce de rechange 1 619 P04 548)	✓
Chiffon	✓
Coffret de transport	✓
Dispositif d'aspiration	✓
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 1 619 P06 104)	✓