

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Fiche de données produit



Perforateur SDS-plus

### GBH 2-28 DFV

Le plus puissant de sa catégorie

#### Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	850 W
Force de frappe	3,2 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm



Référence: 0 611 267 200

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	850 W
Force de frappe	3,2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Poids	3,1 kg
Longueur	402 mm
Hauteur	216 mm
Porte-outils	SDS-plus
<b>Plage de perçage</b>	
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	8 – 16 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans	68 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

#### Information sur les bruits/vibrations

<b>Perçage en frappe du béton</b>	
Valeur d'émission vibratoire ah	11.0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Burinage</b>	
Valeur d'émission vibratoire ah	11.0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie**

**Avantages:**

- Progression de perçage et capacité de burinage les plus élevées de sa catégorie
- Longévité de 25 % supérieure à celle des autres perforateurs de même catégorie pour plus de rentabilité
- 27 % des vibrations en moins que le modèle antérieur grâce au système de réduction des vibrations « Vibration Control »
- Mandrin interchangeable pour passer rapidement du mode perçage avec percussion dans le béton au mode perçage sans percussion dans le bois et le métal
- Stop de rotation pour le burinage
- Rotule à la base du câble (prévention des ruptures)



**Prix / Fourniture**

Référence	0 611 267 201	0 611 267 200
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2V3	✓	-
Chiffon	✓	✓
Coffret de transport 2 605 438 098	-	✓
L-BOXX 136 taille 2 1 600 A00 1RR	✓	-
Mandrin automatique 13 mm 2 608 572 212	✓	✓
Mandrin interchangeable SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 141	✓	✓