

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Perforateur SDS-plus

GBH 3-28 DFR

Efficacité maximale avec peu de vibrations

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	800 W
Force de frappe	3,1 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm



Référence: 0 611 24A 000

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	800 W
Force de frappe	3,1 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Poids	3,6 kg
Longueur	354 mm
Hauteur	233 mm
Porte-outils	SDS-plus
Plage de perçage	
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	12 – 18 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans	68 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	82 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage en frappe du béton	
Valeur d'émission vibratoire ah	13.0 m/s ²
Incertitude K	2.0 m/s ²
Burinage	
Valeur d'émission vibratoire ah	9.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Progression de perçage rapide et rendement accru de 20 % par rapport aux perforateurs de sa catégorie
- Faible niveau de vibrations (seulement 13 m/s²) pour un meilleur confort d'utilisation grâce à la technologie Vibration Control Bosch
- Mandrin interchangeable pour changer rapidement entre le perçage à percussion dans le béton et le perçage sans percussion dans le bois et le métal
- Equilibrage des masses par la poignée étrier, grand confort d'utilisation
- Stop de rotation pour le burinage
- Rotule à la base du câble (prévention des ruptures)



Prix / Fourniture

Référence	0 611 24A 004	0 611 24A 000
1/2 calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2WA	✓	-
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Chiffon	✓	✓
Coffret de transport 2 605 438 651	-	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	-
Mandrin automatique 13 mm 2 608 572 212	✓	✓
Mandrin interchangeable SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 191	✓	✓
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010)	✓	✓