Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

# Fiche de données produit



Boulonneuses sans-fil

## **GDS 18 V-EC 250**

La nouvelle boulonneuse GDS avec moteur EC sans charbon : plus de puissance, plus d'autonomie et plus grande longévité

#### Les caractéristiques les plus importantes

| Tension de la batterie | 18 V        |
|------------------------|-------------|
| Couple, maxi           | 250 Nm      |
| Ø des vis              | M 10 – M 18 |



Référence: 0 601 9D8 104

## Caractéristiques techniques

| Capacité de la batterie      | 5,0 Ah             |
|------------------------------|--------------------|
| Régime à vide                | 0 – 2.400 tr/min   |
| Couple, maxi                 | 250 Nm             |
| Fréquence de frappe nominale | 0 – 3.500 cps/min  |
| Longueur                     | 163,0 mm           |
| Largeur                      | 64,0 mm            |
| Hauteur                      | 246,0 mm           |
| Tension de la batterie       | 18 V               |
| Porte-outils                 | Carré mâle de 1/2" |

## Information sur les bruits/vibrations

| Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée |                       |
|---|-----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah                         | 18.0 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K   | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |



## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## **Avantages:**

- Équipée du moteur EC (à commutation électrique)
  Bosch, pour une autonomie et une longévité prolongées
- Compacte et légère pour une prise en main parfaite
- Poignée mince et ergonomique pour un travail sans fatigue
- Couple de 250 Nm pour les applications très exigeantes
- Maintenance facile des composants soumis à une forte usure
- Éclairage LED pour une visibilité parfaite dans les endroits sombres





































| Référence                                    | 0 601 9D8 104 |
|--|---------------|
| 2 batteries GBA 18V 5,0 Ah<br>1 600 A00 2U5  | ✓             |
| Calage L-BOXX pour outil et chargeur         | ✓             |
| Chargeur rapide GAL 1880 CV<br>1 600 A00 B8G | ✓             |
| L-BOXX 136 taille 2<br>1 600 A00 1RR         | ✓             |