

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Fiche de données produit



Boulonneuses sans-fil

### GDX 14,4 V-EC

La boulonneuse la plus polyvalente de sa catégorie – avec une longévité encore plus élevée

#### Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	14,4 V
Couple, maxi	175 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16



Référence: 0 601 9B9 000

#### Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie	4,0 Ah
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Temps de charge	45 min
Présélections de couple	3
Couple, maxi	175 Nm
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Longueur	158,0 mm
Hauteur	240,0 mm
Tension de la batterie	14,4 V
Porte-outils	Six pans creux 1/4 " et carré mâle 1/2"

#### Information sur les bruits/vibrations

Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	
Valeur d'émission vibratoire ah	13.0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

### Avantages:

- Nouveau porte-outil 2 en 1 (six pans 1/4" et carré mâle 1/2") pour encore plus de possibilités d'utilisation
- Moteur EC sans charbon Bosch – pour une longévité jusqu'à 100 % plus élevée
- Forme très compacte pour une prise en main parfaite même dans les endroits difficiles d'accès et lors des travaux en hauteur
- PowerControl à 3 positions : pour disposer de couples différents selon les applications
- Régime : 0 – 1 300/2 000/2 800 tr/min
- Fréquence de frappe : 0 – 1 100/2 600/3 200 cps/min



### Prix / Fourniture

Référence	0 601 9B9 000
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WC	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 2WB	✓
2 batteries GBA 14.4V 4.0 Ah 1 600 Z00 033	✓
Chargeur rapide AL 1860 CV 2 607 225 322	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓