

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Ponceuse excentrique

GEX 125-150 AVE

Très faibles vibrations, plus de fourmillements dans les mains

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	400 W
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Diamètre d'amplitude	4 mm



Référence: 0 601 37B 101

Caractéristiques techniques

Ø du plateau de ponçage	150 mm
Régime à vide	5.500 – 12.000 tr/min
Mouvements orbitaux	11.000 – 24.000 osc/min
Excentricité	2,00 mm
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant
Puissance absorbée nominale	400 W
Poids	2,4 kg
Diamètre d'amplitude	4 mm

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage de bois massif	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²



BOSCH

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Système d'amortissement des vibrations unique au monde : de très faibles vibrations même en usage intense
- Qualité de surface parfaite : unité de ponçage découplée du carter pour une pression d'appui uniforme
- Flexibilité pour tous les domaines d'utilisation grâce à l'utilisation au choix d'un diamètre de plateau de ponçage de 150 mm ou de 125 mm
- Raccordement direct de l'aspirateur ou du microfiltre pour un travail sans poussière dans toutes les situations d'utilisation
- Surfaces ergonomiques avec Softgrip pour une utilisation parfaite avec ou sans poignée complémentaire
- Le frein à friction permet d'arrêter rapidement l'outil pour une efficacité de travail optimisée



Prix / Fourniture

Référence	0 601 37B 101
Clé Allen	✓
L-BOXX 238 taille 3 1 600 A00 1RS	✓
Papier abrasif G120 2 608 607 424	✓
Papier abrasif G120 2 608 607 481	✓
Plateau de ponçage (125 mm) 2 608 601 607	✓
Plateau de ponçage (150 mm) 8+1 perforation 2 608 601 185	✓
Plateau de ponçage (150 mm) 2 608 601 115	✓
Poignée supplémentaire 2 602 026 175	✓