

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Ponceuse excentrique

GEX 150 Turbo

3 outils en 1 : ponceuse, polisseuse, dégrossisseuse

Les caractéristiques les plus importantes

| | |
|-----------------------------|--------|
| Puissance absorbée nominale | 600 W |
| Ø du plateau de ponçage | 150 mm |
| Diamètre d'amplitude | 4,5 mm |



Référence: 0 601 250 760

Caractéristiques techniques

| | |
|---|------------------------|
| Ø du plateau de ponçage | 150 mm |
| Régime à vide | 3.100 – 6.650 tr/min |
| Mouvements orbitaux | 6.200 – 13.300 osc/min |
| Vitesse de rotation du plateau de ponçage | 290 – 620 tr/min |
| Excentricité | 2,25 mm |
| Fixation de la feuille abrasive | Système auto-agrippant |
| Puissance absorbée nominale | 600 W |
| Poids | 2,4 kg |
| Diamètre d'amplitude | 4,5 mm |

Information sur les bruits/vibrations

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Ponçage de bois massif | |
| Valeur d'émission vibratoire ah | 8.5 m/s ² |
| Incertitude K | 1.5 m/s ² |

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- D'un seul clic, vous passez d'un ponçage de finition au ponçage grossier ou au polissage
- Capacité d'abrasion 5 fois plus grande en mode Turbo (ponçage grossier), le gain de temps réalisé permet d'amortir le coût de la ponceuse en seulement quelques heures de travail
- Importante longévité grâce à l'étanchéité parfaite des roulements, à la protection contre la surcharge et au commutateur Turbo robuste
- Frein de plateau inusable pour une qualité de surface sans rayure (en ponçage de finition)
- Protection de la santé grâce à la collecte de 98 % des poussières à l'aide d'un aspirateur externe
- Régulation électronique constante pour maintenir la vitesse constante quelle que soit la charge



Prix / Fourniture

| Référence | 0 601 250 76A | 0 601 250 760 |
|--|---------------|---------------|
| Calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2VR | ✓ | - |
| Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce de rechange 1 907 950 006) | ✓ | ✓ |
| Coffret de transport 2 605 438 186 | - | ✓ |
| L-BOXX 238 taille 3 1 600 A00 1RS | ✓ | - |
| Papier abrasif G120 2 608 607 424 | ✓ | ✓ |
| Poignée supplémentaire 1 602 025 024 | ✓ | ✓ |
| Porte-clés 2 601 010 072 | ✓ | ✓ |
| plateau de ponçage 2 608 601 184 | ✓ | - |