

## Fiche de données produit



Meuleuse droite

### GGG 28 CE

Modèle maniable pour travaux de ponçage universels

#### Les caractéristiques les plus importantes

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Puissance absorbée nominale | 650 W                               |
| Régime à vide               | 10.000 – 30.000 tr/min              |
| Porte-outils                | Pincettes de serrage jusqu'à Ø 8 mm |



Référence: 0 601 220 100

#### Caractéristiques techniques

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Régime à vide               | 10.000 – 30.000 tr/min              |
| Porte-outils                | Pincettes de serrage jusqu'à Ø 8 mm |
| Puissance absorbée nominale | 650 W                               |
| Puissance débitée           | 380 W                               |
| Ø du collet de broche       | 43 mm                               |
| Poids                       | 1,4 kg                              |
| Ø maxi. pince de serrage    | 8 mm                                |
| Ø de meule maxi.            | 50 mm                               |
| Méplat écrou de serrage     | 19 mm²                              |
| Méplat broche               | 19 mm²                              |
| Interrupteur                | 2 voies                             |

#### Information sur les bruits/vibrations

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Ebarbage jusqu'à Ø 50           |          |
| Valeur d'émission vibratoire ah | 8.0 m/s² |
| Incertitude K                   | 1.5 m/s² |
| Ebarbage jusqu'à Ø 25           |          |
| Valeur d'émission vibratoire ah | 3.0 m/s² |
| Incertitude K                   | 1.5 m/s² |

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

### Avantages:

- Conception compacte ergonomique pour des travaux de ponçage variés
- Puissant moteur de 650 W à démarrage progressif pour une progression de travail rapide
- Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage de la meule
- Maintenance réduite grâce à des charbons nettement améliorés
- Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante même en cas de forte sollicitation
- Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis



### Prix / Fourniture

| Référence                                                | 0 601 220 100 |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 2 clé plate de 19 (réf. pièce de rechange 3 607 950 024) | ✓             |
| Pince avec écrou de serrage 6 mm 1 608 570 043           | ✓             |