

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Rabot

GHO 40-82 C

Un outil puissant pour une qualité de surface remarquable

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	850 W
Largeur de rabotage	82 mm
Épaisseur de copeau réglable	0 – 4 mm



Référence: 0 601 59A 760

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	850 W
Épaisseur de copeau réglable	0 – 4 mm
Poids	3,2 kg
Épaisseur de feuillure réglable	0 – 24 mm
Régime à vide	14.000 tr/min
Longueur	296,0 mm
Largeur	169,0 mm
Hauteur	173,0 mm
Largeur de rabotage	82 mm

Information sur les bruits/vibrations

Valeur d'émission vibratoire ah	5.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie**Avantages:**

- Qualité de surface très élevée grâce à des fers très aiguisés et à une vitesse de rotation constante, même dans le bois dur
- Changement de fer le plus rapide et le moins cher sur le marché grâce aux fers réversibles Woodrazor et à un réglage très simple
- Durée de vie très élevée grâce aux paliers en aluminium et à la protection moteur thermodynamique
- Réglage simple, précis et facile à lire de la profondeur de passe
- Confort d'utilisation grâce à l'éjection des copeaux droite/gauche au choix
- 3 rainures en V pour un chanfreinage simple et flexible

**Prix / Fourniture**

Référence	0 601 59A 76A	0 601 59A 760
Butée de profondeur de feuillure 1 608 132 006	✓	✓
Butée parallèle 2 607 000 102	✓	✓
Calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2UU	✓	-
Coffret de transport 2 605 438 567	-	✓
Fer supplémentaire 2 608 635 376	✓	✓
L-BOXX 238 taille 3 1 600 A00 1RS	✓	-
Sac à poussières 2 605 411 035	✓	✓