

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Fiche de données produit



Tronçonneuse

### GKE 40 BCE

Puissance élevée en charge

#### Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	2.100 W
Longueur du guide	400 mm
Poids	4,8 kg



Référence: 0 601 597 703

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.100 W
Poids	4,8 kg
Longueur du guide	400 mm
Pas de la chaîne	3/8 "
Vitesse de la chaîne	12,00 m/s
Longueur de câble	2,5 m
Épaisseur des maillons entraîneurs	1,3 mm
Temps de freinage du frein anti-recul	<= 0,1 s
Temps de freinage du frein d'arrêt immédiat	<= 1 s
Longueur	820 mm
Largeur	255 mm
Hauteur	200 mm

#### Information sur les bruits/vibrations

Découpe de poutres en bois	
Valeur d'émission vibratoire ah	4.8 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

### Avantages:

- Moteur de 2 100 W : puissance d'entraînement élevée
- Régulation électronique constante pour une progression régulière du sciage sous charge
- Changement et tension de la chaîne sans clé (SDS Bosch)
- Conception compacte avec équilibre et ergonomie optimisés, pour un travail sans effort
- Protection de surcharge du moteur et démarrage progressif, pour une grande longévité
- Grande protection grâce au frein anti-recul et au frein d'arrêt immédiat ultra rapide (< 1,0 s)



### Prix / Fourniture

Référence	0 601 597 703
Chaîne 40 cm 2 604 730 001	✓
Guide Double Guard 40 cm 2 602 317 051	✓
Protection de transport (réf. pièce de rechange 1 605 510 329)	✓