

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Fiche de données produit



Défonceuse

### GOF 1250 LCE

Défonceuse de précision maniable avec LED et affichage numérique

#### Les caractéristiques les plus importantes

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Puissance absorbée nominale | 1.250 W                |
| Régime à vide               | 10.000 – 24.000 tr/min |
| Porte-outils                | 6 – 8,0 mm             |



Référence: 0 601 626 101

#### Caractéristiques techniques

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Porte-outils                | 6 – 8,0 mm             |
| Régime à vide               | 10.000 – 24.000 tr/min |
| Course du berceau           | 60 mm                  |
| Douille de copiage Ø        | 17,0 mm                |
| Ø pince de serrage          | 8,0 mm                 |
| Puissance absorbée nominale | 1.250 W                |
| Poids                       | 3,6 kg                 |
| Longueur                    | 170 mm                 |
| Largeur                     | 370 mm                 |
| Hauteur                     | 270 mm                 |

#### Information sur les bruits/vibrations

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Ponçage de bois massif          |                      |
| Valeur d'émission vibratoire ah | 5.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 2.5 m/s <sup>2</sup> |

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

### Avantages:

- Poignée ergonomique pour différentes positions de prise en main en fonction des travaux effectués
- Système breveté de réglage de la profondeur de fraisage par paliers de 1/10 mm après blocage de la fonction de plongée, avec affichage numérique
- Nouveau dispositif breveté de blocage de broche avec position de rangement et de repos facile grâce au couvercle de capot plat pour un changement rapide de fraise
- Éclairage LED de la zone de travail et semelle transparente pour un travail précis
- Moteur puissant de 1 250 W avec régulation électronique constante et démarrage en douceur pour un travail adapté au matériau utilisé
- Embase transparente avec géométrie innovante pour une meilleure visibilité de la surface



### Prix / Fourniture

| Référence   | 0 601 626 101 |
|---|---------------|
| Adaptateur de bague de copiage (réf. pièce de rechange 2 610 991 370) | ✓             |
| Butée parallèle avec réglage micrométrique 2 607 001 387              | ✓             |
| Clé plate de 19 mm (réf. pièce de rechange 1 907 950 511)             | ✓             |
| L-BOXX 238 taille 3 1 600 A00 1RS                                     | ✓             |
| Pince avec écrou de serrage 8 mm 2 608 570 102                        | ✓             |