

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Fiche de données produit



Ponceuse de tubes

### GRB 14 CE

Grande fiabilité et excellente maniabilité

#### Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1.400 W
Bande abrasive, longueur	760 mm
Vitesse de la bande	2,7 - 8,5 m/s m/ min



Référence: 0 601 8A9 000

#### Caractéristiques techniques

Vitesse de la bande	2,7 - 8,5 m/s m/ min
Bande abrasive, longueur	760 mm
Bande abrasive, largeur	40 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	750 – 3.000 tr/min
Poids	3,7 kg

#### Information sur les bruits/vibrations

Ponçage de bois massif	
Valeur d'émission vibratoire ah	3.0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie**

**Avantages:**

- Les galets d'entraînement préviennent le glissement des bandes abrasives et facilitent le travail
- Guidage optimal de l'outil grâce à une poignée fine et une position de préhension particulièrement ergonomique
- Nombreuses positions de ponçage grâce à la poignée pivotante – ponceuse idéale pour le ponçage près des murs
- Le grand angle d'enroulement du tuyau (jusqu'à 270°) permet de poncer le tuyau sur 360° en seulement deux étapes
- Moteur de 1 400 W pour une progression de travail rapide



**Prix / Fourniture**

Référence	0 601 8A9 000
2 bandes abrasives SCM N470, Best for Inox, fine (disponible séparément par pack de 10: 2 608 608 Z75)	✓
2 bandes abrasives SCM N470, Best for Inox, médium (disponible séparément par pack de 10: 2 608 608 Z74)	✓
2 bandes abrasives Y580, Best for Inox, 100 (disponible séparément par pack de 10: 2 608 608 Z44)	✓
2 bandes abrasives Y580, Best for Inox, 60 (disponible séparément par pack de 10: 2 608 608 Z42)	✓
2 bandes abrasives Y580, Best for Inox, 80 (disponible séparément par pack de 10: 2 608 608 Z43)	✓
Coffret de transport	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 075	✓