

## Fiche de données produit



Perceuses-visseuses à percussion sans fil

### GSB 14,4 V-EC

Polyvalente, fiable et très puissante

#### Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	14,4 V
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm
Ø de vissage maxi.	8 mm



Référence: 0 601 9E9 001

#### Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/ souple)	56 / 28 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	28.500 cps/min
Plage de serrage du mandrin, max.	13 mm
Plage de serrage du mandrin, min./ max.	1,5 / 13 mm
Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Temps de charge env.	45 min
Présélections de couple	20+1
Longueur	184 mm
Hauteur	248,0 mm
Type cellules	Lithium-ion
<b>Diamètre de perçage</b>	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm
<b>Diamètre de la vis</b>	

Ø de vissage maxi.	8 mm
--------------------	------

#### Information sur les bruits/vibrations

<b>Perçage dans le métal</b>	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Perçage à percussion dans la maçonnerie</b>	
Valeur d'émission vibratoire ah	9.0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Vissage</b>	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie**
**Avantages:**

- Grande longévité et grande qualité grâce au mandrin entièrement en métal et au moteur EC sans charbon
- Fonctions innovantes telles que embrayage de précision et KickBack Control
- Leader de sa catégorie en termes de compacité et d'ergonomie
- Fonction perçage à percussion intégrée pour le perçage dans la maçonnerie, jusqu'à 13 mm
- Conception compacte : tête très courte (184 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- Les batteries COOLPACK innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans COOLPACK)


**Prix / Fourniture**

Référence	0 601 9E9 001
1 x clip de ceinture , 1 x porte-embout, 4 x clips colorés	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	✓
2 batteries GBA 14.4 V 4.0 Ah 1 600 Z00 033	✓
Chargeur rapide AL 1860 CV 2 607 225 322	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓