

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Fiche de données produit



Perceuse à percussion

### GSB 16 RE

La plus rapide de sa catégorie

#### Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	750 W
Ø de perçage dans la maçonnerie	18 mm
Ø perçage bois	30 mm



Référence: 0 601 14E 500

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	750 W
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Puissance débitée	380 W
Poids	2,2 kg
Couple (vissage tendre)	18,0 Nm
Couple nominal	2,3 Nm
Filetage de la broche de perçage	1/2" – 20 UNF
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 – 13 mm
Longueur	285,0 mm
Hauteur	214,0 mm
Fréquence de frappe à vide	0 – 47.600 cps/min
<b>Plage de perçage</b>	
Ø perçage béton	16 mm
Ø perçage bois	30 mm
Ø perçage acier	13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie	18 mm

#### Information sur les bruits/vibrations

<b>Perçage dans le métal</b>	
Valeur d'émission vibratoire ah	5.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Perçage avec percussion dans le béton</b>	
Valeur d'émission vibratoire ah	15.0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	2.4 m/s <sup>2</sup>
<b>Vissage</b>	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Taraudage</b>	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

### Avantages:

- 750 W pour une progression de travail rapide
- Conception compacte pour une prise en main optimale
- Carter en métal robuste pour une grande longévité
- Mandrin automatique avec système Auto-Lock pour un changement d'accessoire d'une seule main
- Plateau de balais rotatif : même puissance en rotation gauche ou droite
- Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante pour une prise en main sécurisée de la machine



### Prix / Fourniture

Référence	0 601 14E 500
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓
Coffret de transport 2 605 438 524	✓
Mandrin automatique 13 mm 2 608 572 149	✓
Poignée supplémentaire 2 605 025 190	✓